

1

1,5 2,5 4

2

Spess.vetro Glass thk.	Guarnizioni per ogni lato Gaskets each side
8 [5/16"]	3x 1mm [3x 3/64"]
10 [25/64"]	2x 1mm [2x 3/64"]
12 [15/32"]	1x 1mm [1x 3/64"]
12,72 [1/2"]	1 x 0,5 mm [1x 1/64"]
13,52 [17/32"]	1 x 0,5 mm [1x 1/64"]
14 [9/16"]	1 x 0,5 mm [1x 1/64"]

3

4

* Dummy **Hydraulic

MAX 70Kg
154lbs

MAX 100Kg
220lbs

max900mm max 1000mm

5

15 Nm
[11 lbf ft]

6

15 Nm
[11 lbf ft]

7

1st
ESEGUIRE REGOLAZIONE ZERO
PERFORM ZERO ADJUSTMENT

2nd
BLOCCAR IN POSIZIONE
LOCK IN POSITION

8

Valvola regolazione velocità
Speed adjustment nozzle

9

PRIMA REGOLA A
FIRST ADJUST A

POI BLOCCA B
THEN TIGHT B

8 Nm
[5.9 lbf ft]

10

PRIMA REGOLA B
FIRST ADJUST B

DOPO BLOCCA A
THEN THIGHT A

8 Nm
[5.9 lbf ft]

11

Regolazione velocità
speed adjustment

ONLY HYDRAULIC**

12

13

14

Un fissaggio eccessivamente forzato potrebbe danneggiare la copertina.
Violent fixing could damage the cover.
Una fijación excesiva podría causar daño.

A0

REGOLAZIONE NON NECESSARIA
ADJUSTMENT NOT NECESSARY

MAX 70Kg
154lbs

REGOLABILE
ADJUSTABLE

max900mm

B0

REGOLARE IN MANIERA UGUALE LE DUE CERNIERE
ADJUST THE TWO HINGES IN THE SAME WAY

MAX 100Kg
220lbs

max 1000mm