



Stremler

Du Détail naît la Différence

CATALOGUE GENERAL
2008



Serrures & Accessoires pour menuiseries métalliques
Locks and accessories for aluminium doors

Sommaire général

Global summary

Informations générales	>	page 4
<i>General information</i>		
Lexique	>	pages 8, 9
<i>Glossary of terms</i>		
Légende des pictos	>	page 10
<i>Key to symbols</i>		
Recommandations	>	page 11
<i>Recomendations</i>		
Serrures à mortaiser / Mortice locks		
Sommaire gamme 1 point	>	page 13
<i>Contents - Single point range</i>		
Sommaire gamme 1 point spécial « sécurité enfants »	>	page 29
<i>Contents - Single point range with "child safety facility"</i>		
Sommaire gamme 2 points avec renvois de tringles	>	page 35
<i>Contents - Two point range with rod returns</i>		
Sommaire gamme 3 points avec renvois de tringles	>	page 43
<i>Contents - Three point range with rod returns</i>		
Sommaire gamme 3 et 5 points têtes filante TF3 et TF5	>	page 51
<i>Contents - Three & five point range with extended faceplate TF3 & TF5</i>		
Sommaire gamme 3 points têtes filante TF3 agréées A2P	>	page 65
<i>Contents - Three & five point range with extended faceplate TF3 & TF5</i>		
Sommaire gamme 3 points TF acier pour menuiserie acier	>	page 71
<i>Contents - Three & five point range with steel TF for steel doors and frames</i>		
Serrures gamme TESA / TESA lock range		
Sommaire serrures gamme TESA	>	page 77
<i>Contents - TESA lock range</i>		
Ferrures pour châssis coulissants / Fittings for sliding openings		
Sommaire gamme ferrures TFC pour coulissants	>	page 89
<i>Contents - TFC range of fittings for sliding doors and windows</i>		
Serrures en applique / Rimlocks		
Sommaire serrures carénées étroites pour porte et volets	>	page 103
<i>Contents - Narrow cased rimlocks for doors and shutters</i>		
Divers – accessoires / Accessories		
Sommaire accessoires (gâches – cylindres – clés – gabarits)	>	page 113
<i>Contents - Accessoires (strikes – keys – templates)</i>		
Gâches standard – réglables	>	page 127
<i>Standard & adjustable strikes</i>		
Plans cotés / Detailed diagrams		
Sommaire plans cotés	>	page 135
<i>Contents - Detailed diagrams</i>		
Index numérique / Numerical index	>	page 161

Le Groupe ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Group

ASSA ABLOY est le premier fabricant et fournisseur au monde de solutions d'ouverture de portes, respectant rigoureusement les exigences des utilisateurs finaux en matière de protection, sécurité et confort. Avec plus de 150 sociétés dans plus de 40 pays et une part du marché mondial dépassant les 10 %, le Groupe est l'acteur mondial le plus important de l'industrie de la serrurerie.

ASSA ABLOY est représenté dans toutes les grandes régions, tant sur les marchés matures qu'émergents, avec des positions de chef de file dans la majeure partie de l'Europe et l'Amérique du Nord et en Australie.

Dans le secteur en plein essor de l'électromécanique, le Groupe a une position de chef de file dans des secteurs comme le contrôle d'accès, les technologies d'identification, les portes automatiques et la sécurité d'hôtels.

Depuis la création d'ASSA ABLOY en 1994, le Groupe est passé d'une société régionale à un groupe international comptant plus 30 000 employés et enregistrant un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. En tant que groupe numéro un mondial de la serrurerie, ASSA ABLOY propose une gamme de solutions d'ouverture de portes plus complète que n'importe quelle autre société sur le marché.

ASSA ABLOY is the world's leading manufacturer and supplier of door opening solutions, meeting tough end user demands for safety, security and convenience. With over 150 companies operating in more than 40 countries and over 10 percent of the world market, the Group is the strongest global player in the lock industry.

ASSA ABLOY is represented in all major regions, on both mature and emerging markets, with its leading positions in much of Europe and North America and in Australia. In the rapidly growing electromechanical security sector, the Group has a leading position in fields such as access control, identification technology, automatic doors and hotel security.

Since ASSA ABLOY was founded in 1994, the Group has grown from a regional company to an international group with over 30,000 employees and sales of over 3 billion Euros. As the world's leading lock group, ASSA ABLOY offers a more complete range of door opening solutions than any other company on the market.

L'entreprise **STREMLER**

STREMLER the entreprise

Implantée en Baie de Somme, Stremler conçoit et fabrique depuis plus d'un siècle des équipements pour la protection de l'habitat et de l'entreprise.

Après un développement réussi sur le marché du verre fin des années 70, la société a continué sa progression dans le domaine de la menuiserie métallique où elle s'impose depuis plus de 20 ans avec une gamme de serrures en évolution constante.

Aujourd'hui Stremler est ISO 9001. Acteur incontournable dans ses domaines d'activité l'entreprise s'est installé dans de nouveaux locaux qui lui permettront de mener à bien ses projets actuels et futurs.

Located in the coastal stretch of the Somme area of Northwest France, Stremler has been designing and manufacturing for over a century home and business property protection equipment.

After having successfully developed its activity in the area of fine glass at the end of the 70's, the company has continued to progress in the domain of metal framework where it has been a major player for more than 20 years with a constantly evolving range of locks.

Today, Stremler is certified ISO 9001. A major player in its market segment the company has relocated to new premises that will ensure the continued development of current and future projects.

STREMLER pratique :

FRANCE

Tél.: +33 (0)3 22 23 76 00

Fax: +33 (0)3 22 23 28 01

E-mail: accueil@stremler.fr

EXPORT

Tél.: +33 (0)3 22 23 76 00

Fax: +33 (0)3 22 23 28 01

E-mail: accueil@stremler.fr

ADRESSE / Address

Rue Alexandre Fichet

CS 60024

Oust-Marest

80532 Friville - Escarbotin Cedex

Une seule idée en tête : satisfaire le client

One overriding idea in mind : satisfy the customer

Par un service de tous les instants / *By a service that deals with all situations*



Stremler est une équipe dynamique où chacun écoute le client pour le conseiller, le renseigner, le satisfaire.

Sur le terrain, les chantiers, ou par téléphone, ses femmes et ses hommes savent se mettre en quatre pour répondre aux questions, trouver une solution ou faire accélérer une décision.

C'est cet engagement au quotidien qui nous a permis de bâtir puis de développer une gamme de produits adaptés aux besoins les plus variés.

Chez Stremler le service est toujours bien compris.



Stremler has a dynamic team where everyone listens to the customer to advise them, supply the relevant information and satisfy their every need.

In the field, on site, or by telephone, the men and women of Stremler do everything possible to reply to your questions, find a solution or speed up the decision making process.

This day in day out commitment has helped us build and develop a range of products adapted to the widest variety of needs. At Stremler, service is always included.

Par des moyens plus importants / *By employing major resource*

L'étroite collaboration que Stremler entretient avec ses clients se concrétise régulièrement par des innovations techniques et la création de nouveaux modèles.

Des hommes produits chevronnés font le lien entre les besoins clients et le bureau d'études où une équipe jeune, disponible et compétente trouve des solutions.

Au stade de la fabrication un parc machines moderne et ultra-performant fabrique dans des conditions optimales des produits d'une qualité reconnue en France comme à l'étranger.

C'est cela le savoir-faire Stremler.

The close collaboration that Stremler maintains with customers regularly results in technical innovation and the creation of new models.

Highly qualified and experienced personnel provide an interface between the customers' needs and the R&D department where a young, available and qualified team finds solutions.


At the manufacturing stage, high performance modern manufacturing equipment machines the products in optimal condition and with a quality recognised both in France and abroad.

That is the Stremler know-how.



Caractéristiques techniques

Technical characteristics




Le système LPS

En chute de porte les pènes ½ tour classiques attaquent le bâti bruyamment. Avec le patin de glissement LPS vous fermez la porte d'un doigt et en silence

The LPS system

On closing the door, traditional latches are noisy when coming into contact with the frame. With the LPS sliding skid, the door is closed with a minimum of effort and in silence.




La réversibilité

Retourner le pêne ½ tour est un jeu d'enfant. Sans outil et en un clin d'œil vous changez la main et soulagez votre stock.

Reversibility

There is nothing easier than turning round the latch. Without any tool and in a blink the direction of opening of lock can be change thus making stock management easier.




La souplesse

L'engrenage supprime les frottements et permet une manœuvre facile du mécanisme, même quand la porte a joué.

Smoothness

The use of gears eliminates friction and renders the mechanism easier to operate, even when the door encounters the frame.




L'adaptabilité

Vous aviez prévu un axe à 39 mais il vous faut 42? Le système Variaxe a la solution et positionne l'axe où vous voulez. Réglage possible de x à x mm selon les modèles.

Adaptability

You had planned for a backset of 39 whereas you need 42? The Variaxe system is the solution and positions the backset where you need it. Adjustable from xx to yy mm depending on the model.




La rapidité

Vous avez un profil avec tringles intégrées? Le système TI vous facilite le montage et évite les réglages compliqués.

Rapidity

Do you have a profile with incorporated rods? The TI system simplifies installation and avoids all complicated adjustments.



La sécurité

Même avec un outil vous ne rentrerez pas le pêne basculant surverrouillé par un dispositif anti-relevage efficace.

Security

Even with a tool, the reinforced pivoting deadbolt with an effective anti-lift mechanism cannot be by-passed.

Lexique

Glossary of terms

Applique (serrure en)	Se dit aussi serrure à plaquer ou apparente se fixant sur l'une des faces de la porte.	Kit	Also called fixtures. Is comprised of a pair of plates on which is fitted either a handle or a knob either fixed to the plate or not, or a fixed handle on the outside.
Rimlock (lock type)	Is said of a lock that is surface mounted or apparent, mounted on one of the sides of a door.	Entraxe	Distance entre les axes horizontaux du fouillot et du rotor de la clé
Anti-corrosion	Caractérise un mode de protection contre l'oxydation d'une pièce métallique.	Between axes	Distance between the follower horizontal axes and the key rotor.
Anti-corrosion	Characterises a mode of protection against oxidation of a metallic part.	Filante (têtière)	Têtière de grande longueur supportant et reliant les boîtiers intermédiaires au coffre central de la serrure.
Anti-leverage	Dispositif évitant qu'une porte coulissante condamnée ne puisse être soulevée et ouverte.	Extended (faceplate)	Faceplate of great length the supports and links the remote bolts to the central case of the lock.
Anti-leverage	Mechanism that stops a locked sliding door being lifted and opened.	Fouillot	Pièce de la serrure traversée par le carré mâle d'une béquille ou d'un bouton. Il actionne, soit les pènes ½ tour ou dormant, soit une tringlerie pour ouvrir ou fermer la serrure.
Axe	En menuiserie métal: distance entre l'axe vertical du fouillot ou cylindre et de la face de la têtière coté coffre.	Follower	Part of the lock through which the male spindle of the handle or the knob goes. It actions, either the latch or dead bolt, or the rods to open or close the lock.
Backset	For metal framework: the distance from the vertical axis of the follower or cylinder and the face of the faceplate on the case side.	Gâche	Pièce plate fixée sur le dormant d'une porte et comportant un ou des empennages destinés à recevoir le ou les pènes de la serrure.
Bec de cane	Serrure ne comportant qu'un pêne ½ tour mais pas de pêne dormant. Nom impropre du pêne ½ tour.	Strike	Flat component fixed to the door frame upright and that has one or more striking boxes which receives the latch(es) and bolt(s) of the lock.
Bec de Cane	Lock that is only comprised of a latch and without a deadbolt. It is an incorrect name for latch.	Gâche à excentrique	Gâche comportant un dispositif à excentrique permettant de régler la position des empennages par rapport à celle des pènes quand la porte est fermée.
Béquille	Se dit aussi "poignée de manœuvre" ou "clitchette" en picard, solidaire ou pas du carré traversant le fouillot de la serrure.	Strike with adjustment	Strike that comprises a mechanism that allows the adjustment of the position of the strike boxes with respect to the latch(es) and bolt(s) when the door is closed.
Lever	Also called "opening handle" or "clitchette" in picard language, either fixed or not to the spindle that goes through the lock follower.	Gorge (mécanisme direct à)	Pièce de blocage du pêne de la serrure soulevée par le panneton du cylindre qui la soulève au moment où il entraîne le pêne.
Béquille débrayable	Signifie qu'après la condamnation à la clé, la béquille tourne à vide et n'est plus en prise avec le mécanisme de la serrure.	Tumbler (direct mechanism)	Part that blocks the bolt of the lock lifted by the cylinder bit which lifts it at the moment it operates the bolt.
Lever (disconnected)	Signifies that after activation of the lock by key, the handle is not active and is disconnected from the lock mechanism.	Dormant	Se dit aussi huisserie ou bâti. Cadre fixe recevant un ouvrant mobile (porte ou fenêtre) pivotant ou coulissant.
Bilame (effet)	Déformation d'une porte alu avec profil à rupture de pont thermique, provoquée par la variation de température entre les faces extérieures et intérieures.	Frame	Also called jamb and sash. The fixed frame that supports a mobile opening (door or window) swinging or sliding.
Bimetallic (effect)	Deformation of an aluminium door with a thermal bridge rupture profile, provoked by a variation in temperature between the outside face and the inside face.	Mentonnet (pour porte coulissante)	Pêne oscillant, toujours saillant, se manœuvrant à la béquille ou automatiquement en fermant la porte.
Carénée (serrure)	Serrure multipoints dont le dispositif de tringlerie et le mécanisme central sont protégés par un carénage.	Latch catch (for sliding door)	Oscillating bolt, non-retractable, that is operated either by the handle or automatically on closing the door.
Encased (lock)	Multipoint lock where the rod arrangements and the central mechanism is encased.	Mortaiser (serrure à)	Se dit aussi à encastrer, entailler, à larder. Serrure dont le boîtier est logé dans une mortaise faite dans la porte.
Carré (de béquille)	Tige de métal traversant le fouillot et qu'actionne une béquille ou un bouton.	Mortice (lock)	Is also called flush, built-in etc. Lock where the case is housed in a mortice created in the door.
Spindle (of lever)	A metal rod that goes through the follower and that actions a lever or a knob.	Multipoints (serrure)	Se dit aussi "serrure haut et bas". Serrure ayant au moins 3 pènes dormants sur la hauteur de la porte, et se manœuvrant simultanément sous l'action de la clé.
Clame	Pièce taraudée s'autobloquant dans la gorge d'un profil sous l'effet d'une vis fixant un élément extérieur (têtière, gâche...) sur le dit profil.	Multipoint (locks)	Also called "high & low lock". A lock that has at least 3 dead bolts spread over the whole height of the door, and that are simultaneously controlled by the action of the key.
Clamp	A self blocking threaded piece in the profile tumbler under the effect of a screw fixing external elements (faceplate, strike, etc) on the said profile.	Panneton (de cylindre)	Se dit aussi came ou entraîneur. Partie mobile saillante du cylindre actionnant le mécanisme de verrouillage de la serrure par l'intermédiaire d'une clé.
Coffre (de serrure)	Se dit aussi boîtier où est disposé le mécanisme de manœuvre de la serrure. Serrure à mortaiser ou en applique sans son cylindre.	Bit (of cylinder)	Also called cam and drive pin. Protruding mobile part of the cylinder that actions the locking mechanism of the lock by the means of a key.
Case (of lock)	Also called cash where is housed the lock operating mechanism. Mortise lock or rimlock without the cylinder.	Pêne ½ tour	Se dit aussi "pêne de jour" ou improprement "bec de cane". Pêne biseauté manœuvré par la béquille.
Course (du pêne)	Se dit aussi "saillie de pêne". Longueur du pêne sorti complètement de la têtière (1 ou 2 tours).	Latch	Also called "day bolt" and incorrectly "bec de cane". Bevelled latch that is operated by the handle.
Travel (of bolt)	Also called "bolt projection". The length of the bolt completely extended from the surface of the faceplate (1 or 2 turns).	Pêne dormant	Se dit aussi "pêne de nuit". Pièce de la serrure actionné par la clé pour condamner la porte avec son dormant.
Crochet	Pêne dormant de forme courbe qui rentre ou sort du coffre de la serrure sous l'action de la clé ou de la béquille. (ne pas confondre avec mentonnet).	Deadbolt	Also called "night bolt". Part of the lock which is operated by the key to close and lock the door with the bolt.
Hook	Deadbolt in the shape of a hook that that enters and exits the case of the lock by the use of the key or the handle (not to be confused with latch catch).	Pêne rectiligne	Autre dénomination du pêne dormant
Cylindre	Se dit aussi barillet, canon, bloc de sûreté. Mécanisme d'une serrure à clé de sécurité.	Straight bolt	Alternative name for dead bolt.
Cylinder	Also called cylinder barrel, cannon, security block. The locking mechanism operated by the security key.	Pêne dormant ½ tour	Serrure comportant à la fois un pêne dormant et un pêne ½ tour.
Emission (de courant)	Se dit d'une serrure ou d'une gâche électrique qui s'ouvre lors de la mise sous tension.	Latch and dead bolt	Lock that has both a latch and a dead bolt.
Supply (of current)	Is called a lock or an electric strike that opens when there is a presence of current.	Profil européen (cylindre à)	Se dit aussi cylindre europrofil dont la forme est standardisée (DIN 18254).
Engrenage (mécanisme démultiplié à)	Jeu de pignons entraîné par le panneton du cylindre et entraînant un ou des pènes ou tringles. Démultiplie l'effort de rotation à la clé.	European profile (cylinder)	Also called a Euro profile cylinder the shape of which is standardised (DIN 18254).
Gear (reduction mechanism)	Set of gears driven by the key bit of the cylinder which in turn actions the bolts or rods. It reduces the effort required for the rotation of the key.	Rappel à la clé	Se dit aussi "rappel du ½ tour". Fonction d'une serrure dont le pêne ½ tour peut-être rétracté avec la clé sans utiliser la béquille ou le bouton.
Ensemble	Se dit aussi garniture. Constitué d'une paire de plaques recevant soit une béquille ou un bouton leur étant solidaire ou non, soit une poignée fixe coté extérieur.	Key return	Also called "latch return". The function of a lock whereby the latch can be retracted with the key without using the handle or knob.
		Relevage (serrure à)	Se dit d'une serrure dont il faut relever la béquille pour actionner les pènes dormants et permettre leur verrouillage par la clé.

Lexique

Glossary of terms

Pull up (lock with)	<i>Is called a lock where the handle must be pulled up to activate the dead bolts and before the key can be turned to activate the lock.</i>
Réversible (serrure)	Se dit d'une serrure dont le sens du pêne ½ tour biseauté peut être inversé facilement pour modifier la main de la serrure.
Reversible (lock)	<i>Is called a lock where the bevelled latch can be rotated easily in order to change direction in which the lock opens (to the left or to the right).</i>
Rupture (de courant)	Se dit d'une gâche électrique ne s'ouvrant que lorsque le courant est coupé.
Break (in current)	<i>Is called an electric strike that only opens when the current is cut.</i>
S'entrouvrant	Se dit aussi "mêmes clés" ou "même N°". Terme qualifiant au moins 2 serrures s'ouvrant avec la même clé.
Same key	<i>Also called "half open" or "same N°". Term used to describe at least 2 locks that can be opened with the same key.</i>
Stationnaire (contact)	Se dit d'une gâche électrique à émission de courant restant en position déverrouillée tant que la porte n'est pas ouverte.
Stationary (contact)	<i>Is called a continuous current electric strike that remains in the unlocked position as long as the door is not opened.</i>
Têtière	Partie de la serrure guidant la ou les têtes de pènes et comportant des trous pour sa fixation sur la porte.
Faceplate	<i>Also called "forend". Term used for the part of the lock guiding the head(s) and has holes for the fixing of the part onto the door.</i>
Tringles	Pièce métallique reliée d'un côté à la serrure et se terminant de l'autre par un pêne.
Rod	<i>Metallic part that links on one side the lock itself and is fixed at the other end by a bolt.</i>
Ferrure	Dispositif mécanique destiné à équiper un ouvrant pour le condamner sans l'usage d'une clé.
Fittings	<i>Mechanical parts used to equip doors, windows, shutters, etc. to lock it without the use of a key.</i>
Organe de manœuvre	Terme général pour désigner tous moyens (ex: béquilles, boutons) permettant d'actionner un ouvrant.
Opening mechanism	<i>General term used to describe all means (e.g. handles, knobs) used for the action of opening a door, window, etc.</i>
Chute de porte	Se dit d'un ouvrant que l'on pousse et se referme dans son dormant sans l'utilisation d'un organe de manœuvre.
Self closing	<i>Is said of a door, window, etc. that is pushed to be opened and automatically closes without the use of an opening mechanism.</i>
Dormant	Se dit aussi bâti, huisserie. Encadrement équipé des accessoires nécessaires à une porte (l'ouvrant) pour qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer.
Frame	<i>Also called stile, supporting structure. Frame equipped with all the required door (the opening) accessories so that it can open and close.</i>
Bâti	Voir Dormant.
Stile	See Frame.
Rotor (de cylindre)	Axe tournant à l'intérieur du cylindre. Il recoit la clé qui actionne les pistons. Il peut aussi être prolongé par un bouton de manœuvre.
Rotor (of cylinder)	<i>Shaft that rotates inside the cylinder. It receives the key and actions the pins. It can also be fitted at the other end with a knob.</i>
Surcondamnation	Dispositif de condamnation complémentaire d'une serrure principale qu'il asservit.
Reinforced locking	<i>Additional locking mechanism that complements the main lock and which it controls.</i>
Paumelle à ressort	Paumelle munie d'un moyen élastique permettant à un ouvrant de se refermer automatiquement après ouverture.
Spring hinge	<i>A hinge to which is attached an elastic fitting that allows the door or window to close automatically after being opened.</i>
Réducteur	Se dit aussi douille de réduction. Ici, chemise amovible installée ou non dans un fouillot pour s'adapter à 2 carrés de béquille différents.
Reducer	<i>Also called reducing bushing. In this case, a removable sleeve inserted if needed into the follower in order to adapt two spindles of different sizes.</i>
Boîtiers intermédiaires	Coffre comportant au moins un pêne, situé entre la serrure principale et, la traverse haute du bâti d'un côté et le sol de l'autre. Leur pêne est actionné par une tringlerie commandée par la serrure.
Remote bolt	<i>Casing comprised of at least one bolt, situated between the main lock and the upper frame on one side and the floor on the other. The bolts are activated by the rods that themselves are activated by the lock.</i>
H et B (serrure)	Abréviation signifiant Haut et Bas, et désignant généralement une serrure à plusieurs points de condamnation encore dénommée "multipoints"
H & L (lock)	<i>Abbreviation signifying High and Low, and generally describing a lock that has several locking points, also called "multipoint".</i>
Haut et Bas (points)	Désigne les points de fermeture extrêmes pénétrant, l'un dans la traverse haute du bâti, l'autre dans le sol ou dans une gâche fixée au sol.

High & Low (points)	<i>Describes the extremities of the locking mechanism, one in the top of the frame, the other in the floor or in a strike fixed to the floor.</i>
Latéraux (points)	Désigne les points de fermeture des boîtiers intermédiaires disposés sur le montant latéral de la porte.
Lateral (points)	<i>Describes the locking points of the remote bolts that are located on the side of the door.</i>
Anti-sciage (pêne)	Pêne conçu avec des matériaux ou des éléments empêchant ou retardant considérablement un sciage à l'aide d'outils mécaniques courants.
Saw resistant (bolt)	<i>Bolt designed with material or equipment that prevents or considerably delays the cutting of the bolt using conventional methods and equipment.</i>
Europrofil (cylindre)	Désigne un cylindre dont le profil dit "européen", correspondant à la norme DIN 18254.
Europrofile (cylinder)	<i>Signifies a cylinder that the so called "European" profile corresponds to the standard DIN 18254.</i>
Protège-cylindre	Encore appelé "protecteur". Renfort métallique coiffant le côté extérieur d'un cylindre et conçu pour qu'il ne se désolidarise pas de la porte. Selon le niveau de résistance il résiste à des agressions comme le perçage ou la casse du cylindre.
Cylinder faring	<i>Also more simply called "protector". Metal plate covering the exterior of a cylinder and designed that it cannot be removed from the door. Depending on the level of resistance, it is effective against aggression such as drilling or breaking of the cylinder.</i>
Anti-panique (fermeture)	Dispositif de fermeture des portes généralement réservées à l'évacuation des personnes dans les lieux publics. Leur manœuvre s'effectue par une poussée sur une barre horizontale. Elles sont soumises au marquage CE, dont l'agrément résulte du respect de la norme européenne EN 1125.
Anti-panic (closure)	<i>A door opening mechanism generally reserved for the evacuation of people in public places. The mechanism is activated by pushing the horizontal bar. They are subjected to EC conformity and marking, the certification of which results from the adherence of the EN 1125 European standard.</i>

LOGOS



Désigne le dispositif anti-bruit et anti-usure inséré dans la tête du ½ tour des serrures Stremler.
Describes the anti-noise and anti-wear mechanism that is inserted into the head of the latch of Stremler locks.



Signifie que la serrure comporte sous les extrémités de sa têtière un dispositif intégré permettant la liaison avec les tringles plates haute et basse.
Signifies that the lock includes at the extremities of the faceplate a integrated mechanism that allows the fixing of high and low flat rods.



Têtière filante 3 points de fermeture.
Extended faceplate with 3 points of locking.



Têtière filante 5 points de fermeture.
Extended faceplate with 5 points of locking.



Têtière filante pour coulissant.
Extended faceplate for sliding openings.



Désigne le dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil.
Describes the adjustable mechanism of a lock that allows the modification of the position of the rods within the profile.

Légende des pictos

Pictos legend

Nombre de points: serrures à mortaiser

Number of points: mortice locks




Disposition et nombre de points de verrouillage.

Arrangement and number of locking points

Nombre de points: serrures en applique

Number of points: rimlocks




Disposition et nombre de points de verrouillage.

Arrangement and number of locking points

Largeur de têtère

Face plate width




Types et largeurs de têtères.

Type and width of faceplates

Entraxes

Backset



Distance entre l'axe horizontal du fouillot

et l'axe horizontal du rotor du cylindre.

Distance from the follower horizontal axis and that of the cylinder rotor.

Verrouillage

Locking



Le verrouillage des pènes s'effectue en tournant la clé.

The bolts are key operated.

La manœuvre des pènes haut et bas s'effectue en relevant la béquille.

The bolts are octioned by lifting the handle.

Tours de clé

Key turn



Indique le nombre de tours de clé nécessaires

pour verrouiller la serrure.

Indicates the number of key turns.

Mécanisme

Mechanism



Le cylindre standard entraîne directement le mécanisme.

The cylinder activates the lock mechanism.

Le cylindre standard entraîne le mécanisme de la serrure par un jeu d'engrenages.

The cylinder activates a set of gears in the mechanism.

Réversibilité

Reversibility



Le pêne demi-tour est réversible sans utilisation d'outil.

The latch can be rotated.

Réversibilité par pivotement vertical de la serrure en applique.

The rimlock can be flipped over.

Carré

Spindle



Carré de fouillot 8 mm.

Follower spindle.

Carré de fouillot 8 mm avec réducteur à 7 mm.

Follower spindle with reducer.

Normes – Réglementations

Standards – Regulations



Sécurité, endurance serrure mécaniques 1 pt.

Security, endurance, mechanical single point lock.



Résistance corrosion au brouillard salin.

Resists corrosion when exposed to a saline mist.



Sécurité des piscines à usage privé ou collectif.

Security of private and public swimming pools.



Produit agréé par le laboratoire du CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Product certified by the CNPP (National Prevention & Protection Center).

Pour commander

To order



Série du produit

Ex: 2260, 6370 ...

Product series



Serrures

Largeur coffre

Ex: 36, 39 ...

Case width

Types de têtère

Plate ou en U

Ex Larg: 22, 24, ...

Flat or U faceplate

Gâches, poignées ...

Décor

Ex: 36, 39 ...

Finish

Types de boîtier

avec pènes:

basculants, ronds, crochets ...

With bolts: pivoting, round, hook, etc.

Pènes

R = rallongé • = Normal

Bolts: extended or normal

Recommandations

Recommendations

Nos produits sont des mécanismes de précision conçus ou s'inspirant de normes françaises ou européennes. Ils sont fabriqués avec le plus grand soin selon les processus qualité certifiés ISO 9001 contrôlés par l'AFAQ. Leur installation doit être effectuée selon les règles de l'art. Elle demande des précautions qui, si elles ne sont pas prises, peuvent gêner le bon fonctionnement. Le respect de ces recommandations évitera les déconvenues et sera un gage de sécurité pour vous et votre client.

Our products are precision mechanisms designed or inspired following French or european standards.

They are manufactured with the greatest of care and in adherence with the ISO 9001 quality procedures and verified by the AFAQ.


Their installation must be carried out following the procedures and methods of the trade.

This requires precautions to be taken, which if not taken, can prevent the correct functioning of the product.

Adherence to these recommendations will avoid disappointment and will be an additional security for your customer.

Ne pas...

Don't...



Ne pas peindre ou vernir les pènes et la tête de la serrure ou le cylindre

Do not paint or varnish the bolts and face plate of the lock or the cylinder.



Ne pas graisser l'intérieur des cylindres. Utiliser un lubrifiant non gras.

Do not grease the inside of the cylinder. Use a non-greasy lubricant.



Ne pas introduire de limaille, copeaux, etc. à l'intérieur de la serrure.

Do not let filings or shavings penetrate the inside of the lock.



Ne pas tourner la clé avec un outil (pince, tournevis...). Vérifier si la clé est bien celle du cylindre.

Do not turn the key with a tool (pliers, screwdriver, etc.). Check that the key is that of the cylinder.



Ne pas intervenir à l'intérieur d'un mécanisme si vous n'êtes pas qualifié pour cela.

Do not try to open up the mechanism if you are not qualified to do so.




Ne pas commencer à poser avant d'avoir lu les recommandations à respecter.

Do not start to install the lock before having read all the recommendations to be adhered to.


Contrôler...

Check...




La visserie doit être adaptée et ne doit pas gêner le bon fonctionnement de la serrure.

The screws must be adapted to the lock and mustn't prevent the correct operation of the lock.



La béquille doit tourner sans forcer et revenir dans sa position normale après relâchement.

The handle must be able to be turned with a minimum of pressure and must return to its original position after letting go.




Une serrure A2P ne doit recevoir que les cylindres spécifiés par le fabricant.

An A2P lock can only be fitted with cylinders specified by the manufacturer.

Il faut...

You must...




Nettoyer soigneusement l'intérieur des profils pour enlever la limaille avant la pose de la serrure.

Clean with the upmost care the inside of the profiles in order to remove all filings before installing the lock.



Manipuler soigneusement les produits. Les stocker à l'abri des risques atmosphériques ou des chocs.

Handle the products with care. Store them in a place sheltered from the elements and shocks.



Utiliser la vis de cylindre fournie avec les serrures.

Use the cylinder screws that comes with the locks.



Serrures 1 point

Single point locks

Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standard communes aux serrures 1 point

- Rappel du pêne ½ tour à la clé
- Condamnation à 1 tour de clé
- Têtière acier inox
- Double verrouillage du pêne dormant, résistance à l'enfoncement du pêne (400 kg)
- Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
- Pêne ½ tour et pêne dormant rallongés de 5 mm sur demande
- Montage avec béquilles sur rocase ou ensemble à vis traversantes
- Serrure livrée sans cylindre et sans gâche.
- Livrée avec 1 vis inox de cylindre
- Compatible avec les gâches séries 2835 et 2839

Standard common characteristics for single point locks

- *Return movement of latch by key*
- *Locked by one turn of key*
- *Stainless steel face plate*
- *Double locking of deadbolt, preventing entry by break-in (400 kg)*
- *Lock fixed using 2 screws or clamps (not supplied)*
- *Deadbolt and latch extended by 5 mm on request*
- *Installed with rose mounted handles or handles with through screws*
- *Lock supplied without cylinder and strike*
- *Supplied with 1 stainless steel cylinder screw*
- *Compatible with strike series 2835 and 2839*

Sommaire gamme 1 point

Contents - 1 point range



2241 p.16
Bec de cane cylindre
Latch bolt cylinder



2260 p.17
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2660 p.18
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2760 p.18
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2560 p.19
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2460 p.20
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2360 p.21
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2264 p.22
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller latch



2464 p.23
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller latch



2364 p.24
Pêne basculant et rouleau
Pivoting deadbolt and roller latch



2164 p.25
Rouleau seul
Roller latch



2162 p.26
Pêne dormant seul
Deadbolt lock



2362 p.27
Pêne dormant basculant
Pivoting deadbolt



2562 p.27
Pêne dormant crochet
Hooked deadbolt



2565 p.28
Pêne mentonnet
Spring latch bolt



2268 p.29
À double manœuvre
Double action

Serrure à pêne 1/2 tour

Latch lock

2241


Bec de cane cylindre

Latch bolt cylinder


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2241.xx.0

- Ressort de 1/2 tour renforcé
- **Sans cylindre** : pour porte de communication intérieur
- **Avec cylindre** : pour adaptation avec gâche électrique
- *Reinforced latch spring*
- **Without cylinder** : inside communicating door
- **With cylinder** : for adapting to electric strike



Plan page 137

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	/	2241.36.0
	24	39	/	2241.39.0
	26	41	/	2241.41.0
	30	45	/	2241.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2260


Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf.: 2260.xx.0



- Tête de 22 x 2,5 x 224 mm
- Faceplate 22 x 2.5 x 224 mm

Plan page 138

Réf.: 2260.xx.0TP24



- Tête de 24 x 2,5 x 300 mm
- Adaptable sur les mortaises des serrures séries 6470 - 6570 - 6670 Gabarit 2836.03.1
- Faceplate 24 x 2.5 x 300 mm
- Adaptable to mortices 6470 - 6570 - 6670

Plan page 138

A	B	C	22 x 2,5	24 x 2,5
			□	□
21	36	15	2260.36.0	2260.36.0 TP24
24	39	15	2260.39.0	2260.39.0 TP24
26	41	15	2260.41.0	2260.41.0 TP24
30	45	15	2260.45.0	2260.45.0 TP24

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2660
2760

Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt

Nombre de points
Number of points



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2660.xx.OTP24



Plan page 146

- Sortie du pêne central : 20 mm
- Throw of deadbolt: 20 mm

- Sortie du pêne central : 25 mm
- Throw of deadbolt: 25 mm

Réf. : 2760.xx.OTP24



Plan page 146

	A	B	C	24 x 2,5	
	22	37	20	2660.37.OTP24	
	27	42	20	2660.42.OTP24	
	32	47	20	2660.47.OTP24	
	37	52	20	2660.52.OTP24	
	42	57	20	2660.57.OTP24	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

	A	B	C	24 x 2,5	
	27	42	25	2760.42.OTP24	
	32	47	25	2760.47.OTP24	
	37	52	25	2760.52.OTP24	
	42	57	25	2760.57.OTP24	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2560


Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle




Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2560.xx.0



- **Serrure inox**
- **Pour portail et portillon**
- Résistance brouillard salin 200 heures.
Sortie du 1/2 tour réglable de 11 à 20 mm.
- **Stainless steel lock**
- **For gate and gates**
- Salin mist resistance: 200 hours
Throw of the latch adjustable from 11 to 20 mm



Plan page 144

	A	B	C	22 x 2,5
	32	47	20	2560.47.0
	37	52	20	2560.52.0
	42	57	20	2560.57.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2460


Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations : Hauteur de coffre de 178 mm pour le L 36, 39 et 45. Hauteur de coffre de 180 mm pour le L 21 et 28.
Other information : Height of the case 178 mm for L 36, 39 & 45. Height of the case 180 mm for L 21 & 28.

Réf. : 2460.xx.0



Plan page 143

- **Spéciale coffres étroits (L 21 et L 28 mm) pour profil acier**
- Pour les L 21 et 28 utiliser cylindre à panneton court réf. 4391.00.0PC
- Rappel du pêne 1/2 tour à la clé sauf pour L 21 mm
- **Specially designed for thin steel profiles L21 & L28m**
- For the L21 & L28, use short bit cylinder ref 4391.00.0PC
- Return of latch by key except for L21

	A	B	C	22 x 2,5	
	10,5	21	8		2460.21.0
	16,5	28	8		2460.28.0
	21	36	15		2460.36.0
	24	39	15		2460.39.0
	30	45	15		2460.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2360


Pêne basculant et 1/2 tour

Pivoting deadbolt and latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: utiliser des ensembles à 2 trous de fixation pour les largeurs 36 et 39 mm
Other information: use the kits with two fixing screws for widths 36 & 39 mm

Réf.: 2360.xx.0



- Têtière plate 22 x 2,5 x 244 mm
- Sortie de pêne basculant 25 mm
- Flat face plate 22 x 2.5 x 244 mm
- Throw of pivoting deadbolt 25 mm

Plan page 142

Réf.: 2360.xx.0U6



- Têtière U 24 x 6 x 244 mm
- Sortie de pêne basculant 25 mm
- U face plate 24 x 6 x 244 mm
- Throw of pivoting deadbolt 25 mm

Plan page 142

A	B	C	Largeur de tête	
			22 x 2,5	24 x 6
21	36	25	2360.36.0	
22	37	25		2360.37.0U6
24	39	25	2360.39.0	
26	41	25	2360.41.0	2360.41.0U6
30	45	25	2360.45.0	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point


Single point lock

2264

Pêne dormant et rouleau


Deadbolt and roller latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers

Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strikes 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf.: 2264.xx.0



Plan page 138

- Têtière plate 22 x 2,5 x 244 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Flat faceplate 22 x 2.5 x 244 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Réf.: 2264.xx.0TP24



Plan page 138

- Têtière plate 24 x 2,5 x 300 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Adaptable sur les mortaises des serrures séries 6470 – 6570 – 6670. Gabarit 2836.03.1.
- Flat faceplate 22 x 2.5 x 200 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Adaptable on mortice locks series 6470 – 6570 – 6670. Template 2836.03.1.

A	B	C	22 x 2,5		24 x 2,5	
			□	□	□	□
21	36	15	2264.36.0		2264.36.0TP24	
24	39	15	2264.39.0		2264.39.0TP24	
26	41	15	2264.41.0		2264.41.0TP24	
30	45	15	2264.45.0		2264.45.0TP24	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point


Single point lock

2464


Pêne dormant et rouleau

Deadbolt and roller latch


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strike 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf. : 2464.xx.0



- Coffre hauteur 178 mm identique aux serrures séries 2460
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Case height 178 mm identical to 2460 series lock
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Plan page 143

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	15	2464.36.0
	24	36	15	2464.39.0
	30	45	15	2464.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2364

Pêne basculant et rouleau

Pivoting deadbolt and roller latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strike 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf.: 2364.xx.0

Réf.: 2364.xx.0U6



- Têtère plate 22 x 2,5 x 244 mm
- Sortie du pêne basculant 25 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- **Flat faceplate 22 x 2,5 x 244 mm**
- Throw of pivoting deadbolt 25 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)



- Têtère U 24 x 6 x 244 mm
- Sortie du pêne basculant 25 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- **U faceplate 24 x 6 x 244 mm**
- Throw of pivoting deadbolt 25 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Plan page 142

Plan page 143

A B C	A	B	C	22 x 2,5	24 x 2,5
	21 36 25	21	36	25	2364.36.0
22 37 25	22	37	25		2264.37.0U6
24 39 25	24	39	25	2364.39.0	
26 41 25	26	41	25	2364.41.0	2364.41.0U6
30 45 25	30	45	25	2364.45.0	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point


Single point lock

2164


Rouleau seul

Roller latch

Nombre de points
Number of points



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: livré avec cale de blocage pour rouleau référence 2834.52.0 adaptable sur gâche série 2835.00.0
Other information: supplied with a blocking spacer for roller latch ref 2834.52.0 adaptable with strike series 2835.00.0


Réf. : 2164.36.0



- Porte d'intérieur avec blocage sans verrouillage
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- **Interior door with lockless blockage**
- **Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)**

2834.52.0

Cale de blocage pour rouleau



Plan page 136

	A	B	C	22 x 2,5	
	/	36	/		2164.36.0

Serrure 1 point


Single point lock

2162


Pêne dormant seul

Deadbolt lock


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: livrée avec une gâche plate
Other information: supplied with a flat strike

Réf.: 2162.39.0



- Verrou pour surcondamnation d'une porte
- Se pose en complément d'une serrure standard
- Bolt for additional locking of a door
- Is installed in addition to a standard lock

Plan page 136

	A	B	C	22 x 2,5
	24	39	15	2162.39.0


Serrure 1 point

Single point lock


2362
2562

Pêne dormant basculant et crochet
Hooked deadbolt and pivoting deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2362



- Pêne basculant pour porte battante
- Sortie de pêne 25 mm en un tour de clé
- **Pivoting bolt for swing door**
- *Throw of pivoting deadbolt 25 mm and 1 key turn*

Réf. : 2562



- Pêne crochet pour porte coulissante
- Plot de guidage et anti-dégondage (démontable) pour porte battante
- Livré avec gâche plate
- **Hookbolt for sliding door**
- *Guide and anti-warping stud (removable) for swing door*
- *Supplied with flat strike*

Plan page 142

Plan page 144

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	25	2362.36.0
	24	39	25	2362.39.0
	26	41	25	2362.41.0
	30	45	25	2362.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	25	2562.36.0
	24	39	25	2562.39.0
	26	41	25	2562.41.0
	30	45	25	2562.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Serrure 1 point

Single point lock

2565


Pêne mentonnet

Spring latch bolt


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2565



- **Serrure inox pêne mentonnet**
- **Pour portail coulissant**
- Coffre et tête inox avec axe de guidage anti-dégondage
- Rappel du mentonnet à la clé
- Livré avec gâche plate ép: 4 mm
- Résistance au brouillard salin 200 heures
- **Stainless steel latch bolt lock**
- *For sliding doors*
- *Stainless steel case and face plate with anti-warping guide stud*
- *Key return spring latch bolt*
- *Supplied with 4 mm flat strike*
- *Saline mist resistance: 200 hours*


Plan page 144

A	B	C	22 x 2,5	
			□	□
21	36	/	□	2565.36.0
26	41	/	□	2565.41.0
32	47	/	□	2565.47.0
37	52	/	□	2565.52.0
42	57	/	□	2565.57.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Sommaire gamme sécurité enfants

Contents - Child Safety Locks



2268.xx.0 p.31
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2268.xx.0V1 p.32
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2268.xx.0H p.33
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt



2268.xx.1H p.34
Pêne dormant et ½ tour
Latch and deadbolt

Serrure à double manœuvre pour sécurité enfants

Double action lock with child safety mechanism

Applications: Tous types de portails interdisant aux enfants l'accès à un espace dangereux (piscines, rue...) ou la sortie d'un lieu où ils sont en sécurité (aires de jeux, garderies...).

For all types of gates forbidding children access to dangerous areas (swimming pools, streets...) or exit from a place where they are safe + secure (play areas or day nursery, creches...).

Norme AFNOR: P90-306 (Extraits)

AFNOR Standard: P90-306 (Extracts)

5.6.1.3 Déverrouillage

« Pour prévenir le risque de déverrouillage par les enfants de moins de 5 ans (...) **nécessiter au moins deux actions consécutives sur le système de déverrouillage pour le libérer**, la seconde étant dépendante de la première qui est réalisée et maintenue; ou nécessiter deux actions séparées mais simultanées agissant selon des principes différents. »

5.6.1.3 Unlocking

« To avoid the risk of the mechanism being opened by children less than 5 years old (...) **requires at least two consecutive actions of the unlocking system in order to free the lock**, the second being dependant on on the first which is carried out and maintained; or requires two separate but simultaneous operations the act following different principles. »

5.8.1.8 Exigences


« Pour l'usage collectif, après tout franchissement l'accès au bassin doit être sécurisé. **La fermeture et le verrouillage doivent être automatique (...)**

5.8.1.8 Requirements

« For use in public places, after any opening of the mechanism, the access to the pool must be closed. **The closing and locking of the door or gate must be automatic (...)**


Principe sécurité enfants

Principle of operation of child safety locks



Fermeture automatique

Automatic closing




Paumelles à ressort (ou un autre dispositif) doivent assurer la fermeture automatique du portail
Spring return hinges (or another mechanism) must ensure the automatic closing of the gate.


Type d'utilisation pour piscines
Type of use for swimming pools




épaisseur profil max 40 mm




épaisseur profil > 40 mm




Manœuvre par les côtés
Operated by the side



Poignée ergonomique
Ergonomic handle



Manœuvre par le haut
Operated by the top




Si largeur du tube 40 mm maxi
If width of tube is maximum 40 mm


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations : Serrure conforme à la norme AFNOR : P90-306 (Sécurité des piscines). Système à double manœuvre breveté.
Other information: Lock adhering to AFNOR: P90-306 (Safety of Swimming Pools). Patented double action system.




Réf. : 2268.xx.0

Pour installation sur menuiserie acier de 40 mm maxi

- Manœuvre par le côté • Poignée ergonomique
- For installation on steel joinery 40 mm max**
- Manœuvre system on the side • Ergonomic handle



- Coffre et tête inox
- Pour profil jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Stainless steel case and faceplate
- For a profile up to 40 mm thick



- Paumelles inox à rappel automatique
- 1204.15.x : paumelle simple (sans ressort)
- 1205.15.x : paumelle à ressort à force réglable pour porte de 15 kg maxi (au-delà et jusqu'à 30 kg en prévoir 2)
- Automatic return stainless steel hinge
- Standard hinge without spring - 1205.15.x
- Adjustable spring hinge for a door < 15 Kg. Use two hinges above.


Poignée à prise ergonomique pour usage privé
Ergonomic handle for private use

Plan page 139


A	B	C	22 x 2,5	2268.36.0
21	36	20		
24	39	20		
26	41	20		
30	45	20		

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

	gauche left	droite right
Paumelle hinge		
Avec ressort With spring	1205.15.2	1205.15.1
Sans ressort Without spring	1204.15.2	1204.15.1



Nombre de points
Number of points



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations : Serrure conforme à la norme AFNOR : P90-306 (Sécurité des piscines). Système à double manœuvre breveté.
Other information: Lock adhering to AFNOR: P90-306 (Safety of Swimming Pools). Patented double action system.

Réf. : 2268.xx.0V1




Pour installation sur menuiserie acier de 40 mm maxi

- Manœuvre par le côté • Poignée réduite
- For installation on steel joinery 40 mm max**
- Manœuvre system on the side • Shortened handle



- Coffre et têtère inox
- Pour profil jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Stainless steel case and faceplate
- For a profile up to 40 mm thick

épaisseur profil max 40 mm



• Paumelles inox à rappel automatique


- 1204.15.x : paumelle simple (sans ressort)
- 1205.15.x : paumelle à ressort à force réglable pour porte de 15 kg maxi (au-delà et jusqu'à 30 kg en prévoir 2)

• Automatic return stainless steel hinge

- Standard hinge without spring - 1205.15.x
- Adjustable spring hinge for a door < 15 Kg. Use two hinges above.

Poignée à prise réduite pour usage public

Gripless handle operation for use in public places



Plan page 139

A	B	C	22 x 2,5
21	36	20	2268.36.0V1
24	39	20	2268.39.0V1
26	41	20	2268.41.0V1
30	45	20	2268.45.0V1


Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

Paumelle hinge	gauche left	droite right
Avec ressort With spring	1205.15.2	1205.15.1
Sans ressort Without spring	1204.15.2	1204.15.1


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations : Serrure conforme à la norme AFNOR : P90-306 (Sécurité des piscines). Système à double manœuvre breveté.
Other information: Lock adhering to AFNOR: P90-306 (Safety of Swimming Pools). Patented double action system.

Réf. : 2268.xx.0H

Pour installation sur menuiserie en alu ou supérieure à 40 mm

• Manœuvre par le haut




For installation on aluminium or steel joinery 40 mm min

• Manœuvre system on the top



Plan page 139


- Serrure pour profil aluminium
- Coffre et tête inox
- Adaptable sur profil supérieur à 40 mm d'épaisseur
- Lock for aluminium profile
- Stainless steel case and faceplate
- Adaptable to profiles above 40 mm thick



- **Paumelles inox à rappel automatique**
 - 1204.15.x : paumelle simple (sans ressort)
 - 1205.15.x : paumelle à ressort à force réglable pour porte de 15 kg maxi (au-delà et jusqu'à 30 kg en prévoir 2)
- **Automatic return stainless steel hinge**
 - Standard hinge without spring - 1205.15.x
 - Adjustable spring hinge for a door < 15 Kg. Use two hinges above.

Poignée à prise réduite pour usage public et privé

Gripless handle operation for use in public and private places



	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	20	2268.36.0H
	24	39	20	2268.39.0H
	26	41	20	2268.41.0H
	30	45	20	2268.45.0H

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.01.0

	gauche left	droite right
Paumelle hinge		
Avec ressort With spring	1205.15.2	1205.15.1
Sans ressort Without spring	1204.15.2	1204.15.1

Nombre de points <i>Number of points</i>		Entraxes <i>Between centers</i>				Largeur de tête <i>Face plate width</i>								
1	2	3	3	5	5	70	85	92	22	24	25	30	22	24
Verrouillage <i>Locking</i>		Tours de clé <i>Key turn</i>		Mécanisme <i>Mechanism</i>		Réversibilité <i>Reversibility</i>		Carré <i>Spindle</i>		Normes - Réglementation <i>Standards - Regulations</i>				
1	1	1	2	1	1	1	1	8	8 > 7	Conforme NF EN 12209	Conforme NF EN 1670	Conforme NF 90306	a2p *	

Autres informations : Serrure conforme à la norme AFNOR : P90-306 (Sécurité des piscines). Système à double manœuvre breveté.
Other information: Lock adhering to AFNOR: P90-306 (Safety of Swimming Pools). Patented double action system.

Réf. : 2268.xx.1H **Pour installation sur menuiserie en acier ou supérieure à 40 mm**




• Manœuvre par le haut

For installation on steel joinery 40 mm min

• Manœuvre system on the top




- Serrure pour profil aluminium
- Coffre et tête inox
- Adaptable sur profil supérieur à 40 mm d'épaisseur
- Lock for aluminium profile
- Stainless steel case and faceplate
- Adaptable to profiles above 40 mm thick



- **Paumelles inox à rappel automatique**
 - 1204.15.x : paumelle simple (sans ressort)
 - 1205.15.x : paumelle à ressort à force réglable pour porte de 15 kg maxi (au-delà et jusqu'à 30 kg en prévoir 2)
- **Automatic return stainless steel hinge**
 - Standard hinge without spring - 1205.15.x
 - Adjustable spring hinge for a door < 15 Kg. Use two hinges above.

Poignée à prise réduite pour usage public et privé
Gripless handle operation for use in public and private places



	A	B	C	22 x 2,5	
	21	36	20		2268.36.1H
	24	39	20		2268.39.1H
	26	41	20		2268.41.1H
	30	45	20		2268.45.1H
Gabarit d'usinage / <i>Machining template</i> : ref. 2836.01.0					

Paumelle <i>hinge</i>	gauche <i>left</i>	droite <i>right</i>
Avec ressort <i>With spring</i>	1205.15.2	1205.15.1
Sans ressort <i>Without spring</i>	1204.15.2	1204.15.1



Serrures 2 points

2 point locks

Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standard communes aux serrures 2 points

- Têtière acier inox
- Utilisation avec tringles réf. 2837.00.0
- Réglage de l'axe des tringles
 - > de 9,5 mm à 21,5 mm pour coffre de 30 mm
 - > de 9,5 mm à 29 mm pour coffre de 36 mm
 - > de 12,5 mm à 32 mm pour coffre de 39 mm
 - > de 14,5 mm à 34 mm pour coffre de 41 mm
 - > de 18,5 mm à 38 mm pour coffre de 45 mm
- Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
- Serrure livrée sans cylindre et sans tringle
- Livrée avec 1 vis inox de cylindre

Standard common characteristics for 2 point locks

- *Stainless steel faceplate*
- *Can be used with rods ref. 2837.00.0*
- *For locks adjustment of rod axis between*
 - > 9.5 mm and 21.5 mm for 30 mm case*
 - > 9.5 mm and 29 mm for 36 mm case*
 - > 12.5 mm and 32 mm for 39 mm case*
 - > 14.5 mm and 34 mm for 41 mm case*
 - > 18.5 mm and 38 mm for 45 mm case*
- *Lock fixed using 2 screws or clamps (not supplied)*
- *Lock supplied without cylinder and rod*
- *Supplied with 1 stainless steel screw for cylinder*

Sommaire gamme 2 points

Contents - 2 point range



2253 p.38
À cylindre
With Europrofil cylinder



2253 TI p.38
À cylindre
With Europrofil cylinder



2271 p.39
À cylindre
With Europrofil cylinder



2271 TI p.39
À cylindre
With Europrofil cylinder



1233 p.40
Avec fouillot
With follower



1233 TI p.40
Avec fouillot
With follower



1223 p.41
Avec levier
With lever

Serrure 2 pts H et B

Top and bottom 2 point lock


2253

À cylindre Europrofil
With Europrofil cylinder

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2253.xx.0



Plan page 137

- **Condamnation par tringles filetées :**
Course 16 mm
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Mécanisme à entraînement direct coffre L 30 mm**
Condamnation à 1 tour clé
- **Mécanisme à engrenages coffre L 36, 39, 41 mm**
Condamnation à 2 tours de clé
- **Locking by threaded rods:**
Travel 16 mm, adjustable rod axis
- **L 30 mm case direct locking mechanism:**
1 key turn locking
- **L 36, 39, 41 mm case geared locking mechanism**
2 key turn locking

- **Condamnation par tringles plates :**
Course 16 mm
Départs intégrés sous tête: système **TI**
Utilisation avec tringles plates (non fournies)
- **Mécanisme à engrenages**
Condamnation à 2 tours de clé
- **Locking by flat rods:**
Travel 16 mm
Rod fixing integrated under faceplate, flat rods (not supplied)
- **Geared locking mechanism**
2 key turn locking

Réf.: 2253.41.TI24



Plan page 137

	A	B	C	22 x 2,5
	15	30	/	2253.30.0
	21	36	/	2253.36.0
	24	39	/	2253.39.0
	26	41	/	2253.41.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.02.0

	A	B	C	24 x 2,5
	26	41	/	2253.41.TI24

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.02.0

Serrure 2 pts H et B

Top and bottom points lock


2271

À cylindre Europrofil
With Europrofil cylinder

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2271.xx.0



• **Condamnation par tringles filetées:**

- Course 16 mm
 - Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Locking by threaded rods:**
Travel 16 mm, adjustable rod axis
Adjustable rod axis

Réf.: 2271.xx.TI24



• **Condamnation par tringles plates:**

- Course 16 mm
 - Départs intégrés sous tête: système **TI**
 - Utilisation avec tringles plates (non fournies)
- **Locking by flat rods:**
Travel 16 mm
Rod fixing integrated under faceplate
Flat rods (not supplied)

Plan page 140

Plan page 140

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	/	2271.36.0
	24	39	/	2271.39.0
	26	41	/	2271.41.0
	30	45	/	2271.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

	A	B	C	24 x 2,5
	21	36	/	2271.36.TI24
	24	39	/	2271.39.TI24
	26	41	/	2271.41.TI24
	30	45	/	2271.45.TI24

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

Serrure 2 pts H et B

Top and bottom 2 point lock


1233

Avec fouillot
With follower

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 1233.30.0



Plan page 136

- **Condamnation par tringles filetées:**
Course 18 mm
Manœuvre à fouillot \varnothing 8 mm, livré avec réducteur pour \varnothing de 7 mm
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Locking by threaded rods:**
Travel 16 mm, 8 mm section follower supplied with 7 mm adaptor
Adjustable rod axis
- Tapped holes for window handles 43 mm between axes

- **Condamnation par tringles plates:**
Course 18 mm
Départs intégrés sous tête: système **TI**
- **Locking by flat rods:**
Travel 18mm
Rod fixing integrated under faceplate
Flat rods (not supplied)
8 mm square section follower

Réf.: 1233.41.T124



Plan page 136

A	B	C	22 x 2,5	
15	30	/	1233.30.0	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.02.0

A	B	C	24 x 2,5	
26	41	/	1233.41.T124	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.02.0

Serrure 2 pts H et B

Top and bottom 2 point lock


1223

Avec levier
With lever

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 1223.xx.0



Plan page 136

• Condamnation par tringles filetées:

- Course 18 mm
- Manœuvre à levier
- Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- De 9,5 mm à 21,5 mm pour coffre de 30 mm
- De 9,5 mm à 32,5 mm pour coffre de 41 mm

• Locking by threaded rods:

- Travel 18 mm
- Lever operated
- Adjustable rod axis
- From 9.5 mm to 21.5 mm for case 30 mm
- From 9.5 mm to 32.5 mm for case 41 mm

	A	B	C	22 x 2,5
	/	30	/	1223.30.0
	/	41	/	1223.41.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.02.0

Serrures 3 points

renvoi de tringles

*3 point locks
with rod return*



Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standard communes aux serrures 3 points

- Rappel du ½ tour à la clé
- Têtière acier inox
- Course des tringles 16 mm
- Utilisation avec tringles réf. 2837.00.0
- Réglage de l'axe des tringles sur les serrures
 - > de 9,5 mm à 29 mm pour coffre de 36 mm
 - > de 12,5 mm à 32 mm pour coffre de 39 mm
 - > de 14,5 mm à 34 mm pour coffre de 41 mm
 - > de 18,5 mm à 38 mm pour coffre de 45 mm
- Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
- Pêne ½ tour et pêne dormant rallongés de 5 mm sur demande
- Serrure livrée sans cylindre, sans tringle et sans gâche
- Livrée avec 1 vis inox de cylindre
- Compatible avec les gâches séries 2835 et 2839

Standard common characteristics for 3 point locks

- *Key return of latch*
- *Stainless steel faceplate*
- *Can be used with rods ref. 2837.00.0*
- *Rod axis adjustment for locks*
 - > *9.5 mm and 29 mm for 36 mm case*
 - > *12.5 mm and 32 mm for 39 mm case*
 - > *14.5 mm and 34 mm for 41 mm case*
 - > *18.5 mm and 38 mm for 45 mm case*
- *Lock fixed using 2 screws or clamps (not supplied)*
- *Deadbolt and latch extended by 5 mm on request*
- *Lock supplied without cylinder, rod and strike*
 - *Supplied with 1 stainless steel screw for cylinder*
 - *Compatible with strikes series 2835 and 2839*

Sommaire gamme 3 points

Contents - 3 point range



2270 p.46

Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



2270 TI p.46

Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



2570 TI p.47

Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



2274 p.48

Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



2274 TI p.48

Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



2272 p.49

Pêne dormant
Deadbolt

Serrure 3 pts H et B

Top and bottom 3 point lock


2270

Pêne dormant et 1/2 tour
Deadbolt and latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2270.xx.0



- **Condamnation par tringles filetées:**
Course 16 mm
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Locking by threaded rods:**
Travel 16 mm
Adjustable rod axis

Réf.: 2270.xx.T124



- **Condamnation par tringles plates:**
Course 16 mm
Départs intégrés sous tête: système **TI**
- **Locking by flat rods:**
Travel 16 mm
Rod fixing integrated under faceplate
Used with flat rods (not supplied)

Plan page 140

Plan page 140

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	15	2270.36.0
	24	39	15	2270.39.0
	26	41	15	2270.41.0
	30	45	15	2270.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

	A	B	C	24 x 2,5
	21	36	15	2270.36.T124
	24	39	15	2270.39.T124
	26	41	15	2270.41.T124
	30	45	15	2270.45.T124

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

Serrure 3 pts H et B

Top and bottom 3 point lock

2570


Pêne dormant et 1/2 tour

Deadbolt and latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf.: 2570.xx.TI24



- Tête plate 1/2 tour larg. 11,5 mm pour gâche réglable
- Manœuvre des pènes H et B par relevage de béquille
- Condamnation par tringles plates: Course 18 mm Départs intégrés sous tête: système Utilisation avec tringles plates (non fournies)
- Flat faceplate, 11.5 mm wide latch for adjustable strike
- Operation of H & L bolts by lifting of handle
- Locking by flat rods 18 mm travel Rod fixing integrated under faceplate Used with flat rods (not supplied)

Réf.: 2570.41.TIU6



- Tête U 1/2 tour larg. 14 mm
- Manœuvre des pènes H et B par relevage de béquille
- Condamnation par tringles plates: Course 18 mm Départs intégrés sous tête: système Utilisation avec tringles plates (non fournies)
- U faceplate, latch 14 mm wide
- Operation of H & L bolts by lifting of handle
- Locking by flat rods 18 mm travel Rod fixing integrated under faceplate Used with flat rods (not supplied)

Plan page 145

Plan page 145

A B C	A	B	C	24 x 2,5	24 x 6
	26	41	13	2570.45.TI24	2570.41.TIU6
30	45	13	2570.47.TI24		
32	47	15,5			

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

Serrure 3 pts H et B

Top and bottom 3 point lock

2274


Pêne dormant et rouleau

Deadbolt and roller


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2274.xx.0



- **Condamnation par tringles filetées:**
Course 16 mm
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE** SYSTEME
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- **Locking by threaded rods:**
16 mm travel
Adjustable rod axis
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Réf.: 2274.xx.T124



- **Condamnation par tringles plates:**
Course 16 mm
Départs intégrés sous têtère: système **TI**
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- **Locking by flat rods**
18 mm travel
Rod fixing integrated under faceplate
Used with flat rods (not supplied)
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Plan page 141

Plan page 141

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	15	2274.36.0
	24	39	15	2274.39.0
	26	41	15	2274.41.0
	30	45	15	2274.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

	A	B	C	24 x 2,5
	21	36	15	2274.36.T124
	24	39	15	2274.39.T124
	26	41	15	2274.41.T124
	30	45	15	2274.45.T124

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

Serrure 3 pts H et B

3 Top and bottom points lock


2272

Pêne dormant
Deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0


Réf.: 2272.xx.0



Plan page 141

• Condamnation par tringles filetées:


Course 16 mm

Réglage de l'axe des tringles par 


• Locking by threaded rods

16 mm travel

Adjustable rod axis

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	15	2272.36.0
	24	39	15	2272.39.0
	26	41	15	2272.41.0
	30	45	15	2272.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0



Serrures 3 / 5 points
3 / 5 point locks

TF3 / **TF5**

Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standard communes aux serrures TF3 et TF5

- Serrure conforme à la norme NF : P26 301
- Rappel du ½ tour à la clé
- Têtière acier inox hauteur 1860 mm
- 6470.xx.OPT et 6472.xx.OPT hauteur tète 1085 mm (plan sur demande)
- Fixation de la serrure par 9 vis ou par clames (non fournies)
- Pêne ½ tour et pêne dormant rallongés de 5 mm sur demande
- Montage avec béquilles sur rosace ou ensemble à vis traversantes
- Livré sans cylindre et sans gâche centrale
- Livré avec 1 vis inox de cylindre
- > 2 gâches inox ép : 2,5 mm pour pènes haut et bas
- > 2 obturateurs (caches mortaises) pour gâches haute et basse
- > 4 réhausse polyamide ép : 5 mm pour gâches haut et bas uniquement pour les séries 6470/6472/6474
- Compatible avec les gâches séries 2835 et 2839

Standard common characteristics or TF3 and TF5 locks

- *Lock certified NF: P26 301 standard*
- *Key return of latch*
- *Stainless steel faceplate, height 1860 mm*
- *6470.xx.OPT and 6472.xx.OPT faceplate height 1085 mm (drawing on request)*
- *Lock fixed using 9 screws or clamps (not supplied)*
- *Deadbolt and latch extended by 5 mm on request*
- *Installed with rose mounted handles or handles with through screws*
- *Lock supplied without cylinder and central strike*
- *Supplied with 1 stainless steel screw for cylinder*
- > *2 stainless steel strike plates 2.5 mm thick for pivoting bolts*
- > *2 covers for back of strike for top and bottom bolts*
- > *4 polyamide bushes 5 mm thick only for series 6470/6472/6474*
- *Compatible with strike series 2835 and 2839*

Sommaire gamme 3 / 5 points

Contents - 3 / 5 point range

TF3 / **TF5**



6370 p.54
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6370.xx.OTP22 p.54
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6470 p.55
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6470.xx.xD p.55
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6570 p.56
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6570.xx.2C p.56
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6570.xx.xD p.57
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6670 p.58
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6374 p.59
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



6374.xx.OTP22 p.59
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



6474 p.60
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



6474.xx.xC p.61
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



6474.xx.xD p.61
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



6372 p.62
Pêne dormant seul
Deadbolt




6472 p.62
Pêne dormant seul
Deadbolt


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations








Réf.: 6370.xx.x

Réf.: 6370.xx.0TP22



- Têtière U 24 x 6 mm
- Têtière U 22 x 6 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage)
- U faceplate 24 x 6 mm
- U faceplate 22 x 6 mm
- Intermediate cases with long pivoting bolts (steel and saw resistant)

- Têtière plate de 22 x 2,5 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants mi-longs
- Flat faceplate 24 x 6 mm
- Intermediate cases with half-length pivoting bolts



Plan page 149

Plan page 149

A	B	C	24 x 6		22 x 6	
			U	U	U	U
21	36	15	6370.36.0	6370.36.1		
24	39	15	6370.39.0	6370.39.1		
26	41	15	6370.41.0	6370.41.1		
30	45	15	6370.45.0	6370.45.1		

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0


A	B	C	22 x 2,5	
			U	U
26	40	15	6370.40.0TP22	
30	45	15	6370.45.0TP22	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0


Nombre de points
Number of points

Entraxes
Between centers


Largeur de tête
Face plate width




Basculant long




Basculant mi-long




Basculant court




Crochet + biseauté



Perroquet



Rond double



Plan page 151


Réf.: 6470.xx.xxxxx

- **Tête U 1/2 tour** larg. 14 mm
- **Tête plate 1/2 tour** larg. 11,5 mm compatible avec les gâches réglables
- Boîtiers intermédiaires avec:
 - pènes basculants à crochets plus pêne biseauté.
 - pêne boîtier central avec protection anti-sciage.
- **6470.xx.OPT hauteur tête 1085 mm**
- **U faceplate**, latch 14 mm wide
- **Flat faceplate**, latch 11.5 mm wide, compatible with adjustable strikes
- Intermediate cases with:
 - hooked pivoting bolts and bevelled bolts
 - saw resistant central case bolt


- **Tête U 24 x 6 1/2 tour** larg. 14 mm
- **Tête plate 24 x 2,5 1/2 tour** larg. 11,5 mm compatible avec les gâches réglables
- Boîtiers intermédiaires avec:
 - pènes basculants courts (évite entaillage fond de profil).
 - pêne boîtier central avec protection anti-sciage.
- **Entaillage boîtiers intermédiaires (voir plan)**
- **U faceplate 24 x 6**, latch width 14 mm
- **Flat faceplate 24 x 2,5**, latch 11.5 mm, compatible with adjustable strikes
- Intermediate cases with:
 - short pivoting bolts (avoids a deep groove in the profile)
 - saw resistant central case bolt
- **Grooving of intermediate cases (see diagrams)**

Réf.: 6470.xx.xD


Basculant long




Basculant mi-long




Basculant court




Crochet + biseauté



Perroquet



Rond double



Plan page 151

	A	B	C	24 x 6	22 x 6	24 x 2,5	22 x 2,5
	21	36	15	6470.36.0 6470.36.OPT	6470.36.1		
	24	39	15	6470.39.0 6470.39.OPT	6470.39.1		
	25	40	15			6470.40.0TP24	6470.40.0TP22
	26	41	15	6470.41.0 6470.41.OPT	6470.41.1		
	30	45	15	6470.45.0 6470.39.OPT	6470.45.1	6470.45.0TP24	6470.45.0TP22
	34	49	15				6470.49.0TP22

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1


	A	B	C	24 x 6	24 x 2,5
	26	41	15	6470.41.0D	
	30	45	15	6470.45.0D	6470.45.2D

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: serrure sans rappel du pêne ½ tour à la clé
Other information: lock without key return latch







Réf.: 6570.xx.0

Réf.: 6570.xx.2C



- **Tête U 24 x 6 ½ tour larg. 14 mm**
- **À relevage de béquille**
 - 1 – **Manœuvre** des pènes basculants par relevage de la béquille.
 - 2 – **Verrouillage** du pêne central et des pènes basculants à la clé
- Pènes basculants type « perroquet » (pour rattrapage du jeu dit « effet bilame ») et pêne central avec protection anti-sciage
- Livré avec 2 gâches spéciales à rampe ép: 4 mm pour les pènes perroquet
- **U faceplate 24 x 6, 14 mm wide latch**
- **Handle lift operated**
 - 1 – For opening & closing, the pivoting bolts are operated by lifting the handle
 - 2 – For locking, the central bolt and the pivoting bolts are operated by the key
- "Parrot" type pivoting bolts (compensating play from "bimetal effect") and saw resistant central bolt
- Supplied with two special 4mm thick ramp type strikes for parrot bolts

- **Tête plate 24 x 2,5 ½ tour larg. 11,5 mm, compatible avec les gâche réglable**
- **À relevage de béquille**
 - 1 – **Manœuvre** des pènes basculants par relevage de la béquille.
 - 2 – **Verrouillage** du pêne central et des pènes basculants à la clé
- Pènes basculants type « perroquet » (pour rattrapage du jeu dit « effet bilame ») et pêne central avec protection anti-sciage
- Livré avec 2 gâches spéciales à rampe ép: 4 mm pour les pènes perroquet
- **Flat faceplate 24 x 2,5, 11,5 mm wide latch, compatible with adjustable strikes**
- **Handle lift operated**
 - 1 – For opening & closing, the pivoting bolts are operated by lifting the handle
 - 2 – For locking, the central bolt and the pivoting bolts are operated by the key
- "Parrot" type pivoting bolts (compensating play from "bimetal effect") and saw resistant central bolt
- Supplied with two special 4mm thick ramp type strikes for parrot bolts



Plan page 157

Plan page 158

	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6570.36.0
	24	39	15	6570.39.0
	26	41	15	6570.41.0
	30	45	15	6570.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1


	A	B	C	24 x 2,5
	25	40	15	6570.40.2C
	30	45	15	6570.45.2C

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: serrure sans rappel du pêne ½ tour à la clé
Other information: lock without key return latch







Réf.: 6570.xx.0D

Réf.: 6570.xx.2D



- **Tête U 24 x 6 ½ tour larg. 14 mm**
- **À relevage de béquille**
 - 1 – **Manœuvre** des pènes basculants par relevage de la béquille.
 - 2 – **Verrouillage** du pêne central et des pènes basculants à la clé
- Pènes basculants courts (évite l'entaillage du fond de profil) et pêne central avec protection anti-sciage
 - **Entaillage boîtiers intermédiaires (voir plan)**
 - **U faceplate 24 x 6, 14 mm wide latch**
 - **Handle lift operated**
 - 1 – For opening & closing, the pivoting bolts are operated by lifting the handle
 - 2 – For locking, the central bolt and the pivoting bolts are operated by the key
 - Short pivoting bolts (avoids a deep groove in the profile) and saw resistant central bolt
 - **Grooving of intermediate cases (see diagrams)**

- **Tête plate 24 x 2,5 ½ tour larg. 11,5 mm compatible avec les gâche réglable**
- **À relevage de béquille**
 - 1 – **Manœuvre** des pènes basculants par relevage de la béquille.
 - 2 – **Verrouillage** du pêne central et des pènes basculants à la clé
- Pènes basculants courts (évite l'entaillage du fond de profil) et pêne central avec protection anti-sciage
 - **Entaillage boîtiers intermédiaires (voir plan)**
 - **Flat faceplate 24 x 2,5, 11,5 mm wide latch, compatible with adjustable strikes**
 - **Handle lift operated**
 - 1 – For opening & closing, the pivoting bolts are operated by lifting the handle
 - 2 – For locking, the central bolt and the pivoting bolts are operated by the key
 - Short pivoting bolts (avoids a deep groove in the profile) and saw resistant central bolt
 - **Grooving of intermediate cases (see diagrams)**



Plan page 157

Plan page 158

	A	B	C	24 x 6
	26	41	15	6570.41.0D
	30	45	15	6570.45.0D

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1


	A	B	C	24 x 2,5
	30	45	15	6570.45.2D

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width




Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 6670.xx.0

Basculant long




Basculant mi-long




Basculant court




Crochet + biseauté



Perroquet



Rond double



- **Boîtiers intermédiaires avec:**
 - pêne basculant à crochet plus pêne biseauté.
 - pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- **Caractéristiques spécifiques:**
 - 4 gâches inox ép : 2.5 mm pour pênes basculants
 - 8 cales ép : 5 mm (rehausses pour gâches)
 - 4 obturateurs (caches mortaises)
- **Intermediate cases with:**
 - hooked pivoting bolt and bevelled bolt
 - saw resistant central bolt
- **Specific characteristics:**
 - hooked pivoting bolt and bevelled bolt
 - saw resistant central bolt

Plan page 159


	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6670.36.0
	24	39	15	6670.39.0
	26	41	15	6670.41.0
	30	45	15	6670.45.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points

Entraxes
Between centers

Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking

Tours de clé
Key turn

Mécanisme
Mechanism

Réversibilité
Reversibility

Carré
Spindle







Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches séries 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strike series 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf.: 6374.xx.0

Réf.: 6374.xx.0TP22









- Tête U de 24 x 6 mm ou 22 x 6 mm
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage)
- U faceplate 24 x 6 or 22 x 6 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Intermediate cases with long pivoting bolts (protection & saw resistant steel)

- Tête plate de 22 x 2,5 mm
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants mi-longs
- Flat strike 22 x 2.5 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Intermediate cases with long pivoting bolts (protection & saw resistant steel)

Plan page 150

Plan page 150



	A	B	C	24 x 6	22 x 6
	21	36	15	6374.36.0	6374.36.1
	24	39	15	6374.39.0	6374.39.1
	26	41	15	6374.41.0	6374.41.1
	30	45	15	6374.45.0	6374.45.1

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0


	A	B	C	22 x 2,5
	26	40	15	6374.40.0TP22
	30	45	15	6374.45.0TP22

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches séries 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strike series 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf.: 6474.xx.0



- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pêne basculant à crochet plus pêne biseauté.
- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Adjustable nylon roller bolt from 7 to 19 mm
- Intermediary cases equipped with hook and bevelled bolts
- Sawing protected central case

Plan page 154


	A	B	C	24 x 6	22 x 6	24 x 2,5	22 x 2,5
	21	36	15	6474.36.0	6474.36.1		
	24	39	15	6474.39.0	6474.39.1		
	25	40	15			6474.40.0TP24	6474.40.0TP22
	26	41	15	6474.41.0	6474.41.1		
	30	45	15	6474.45.0	6474.45.1	6474.45.0TP24	6474.45.0TP22
	34	49	15				6474.49.0TP22

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches séries 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strike series 2835 + 2834.52.0 or 2839







Réf.: 6474.xx.2C

Réf.: 6474.xx.2D



- Pênes basculants type «perroquet»
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Livré avec 2 gâches spéciales à rampe ép: 4 mm pour les pênes «perroquets»
- "Parrot" type pivoting bolts
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Saw resistant central bolt
- Supplied with 2 4 mm thick special ramp strikes for the "parrot" bolts

- Pêne basculant court (évite entaillage fond de gâche)
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Entaillage boîtiers intermédiaires (voir plan)
- Short pivoting bolts
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Saw resistant central bolt
- Grooving of intermediate cases (see diagrams)



Plan page 155

Plan page 156

	A	B	C	24 x 6	24 x 2,5
	21	36	15	6474.36.0C	
	24	39	15	6474.39.0C	
	25	40	15		6474.40.2C
	26	41	15	6474.41.0C	
	30	45	15	6474.45.0C	6474.45.2C

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1


	A	B	C	24 x 6	24 x 2,5
	25	40	15		6474.40.2D
	26	41	15	6474.41.0D	
	30	45	15	6474.45.0D	6474.45.2D

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points

Entraxes
Between centers

Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking

Tours de clé
Key turn

Mécanisme
Mechanism

Réversibilité
Reversibility

Carré
Spindle







Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: réf. 6472 peut être utilisée pour portes coulissantes
Other information: ref 6472 can be used for sliding doors







Réf.: 6372.xx.0

Réf.: 6472.xx.0



- Verrouillage à 2 tours de clé
- Serrure sans pêne ½ tour
- Boîtiers intermédiaires avec :
 - pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage)
- 2 key turn locking
- Latchless lock
- Intermediate cases:
 - with long pivoting bolts
 - saw resistant protection and steel

- Verrouillage à 1 tour de clé
- Serrure sans pêne ½ tour
- Boîtiers intermédiaires avec :
 - pêne basculant crochet + pêne biseauté
 - pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- 6472.xx.0PT hauteur tête 1085 mm
- 2 key turn locking
- Latchless lock
- Intermediate cases with:
 - hooked pivoting bolt and bevelled bolt
 - saw resistant central bolt



Plan page 149

Plan page 153

	A	B	C	24 x 6	
	21	36	15	6372.36.0	
	24	39	15	6372.39.0	
	26	41	15	6372.41.0	
	30	45	15	6372.45.0	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

	A	B	C	24 x 6	
	21	36	15	6472.36.0 / 6472.36.0PT	
	24	39	15	6472.39.0 / 6472.39.0PT	
	26	41	15	6472.41.0 / 6472.41.0PT	
	30	45	15	6472.45.0 / 6472.45.0PT	

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standard communes aux serrures

- Serrures A2P 1 étoile conforme à la norme
- Rappel du pêne ½ tour à la clé
- Têtière acier inox
- Double verrouillage du pêne dormant, résistance à l'enfoncement du pêne (400 kg)
- Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
- Pêne central avec protection anti-sciage
- Montage avec béquilles sur rosace ou ensemble à vis traversantes
- Livré sans cylindre et sans gâche.
- Livré avec 1 vis inox de cylindre

Standard common characteristics for locks

- *1 star A2P standard certified locks*
- *Return movement of latch by key*
- *Stainless steel faceplate*
- *Double locking of deadbolt, preventing entry by breakin (400 kg)*
- *Lock fixed using 2 screws or clamps (not supplied)*
- *Saw resistant central bolt*
- *Installation with handle on rose or handles with through driven screws*
- *Supplied without cylinder and strike*
- *Supplied with 1 stainless steel screw for cylinder*

Sommaire gamme 3 points

Contents - A2P 3 point range



6370 p. 66
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6470 p. 66
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6374 p. 67
Pêne dormant et rouleau
Standard spring and deadbolt lock



6474 p. 67
Pêne dormant et rouleau
Standard spring and deadbolt lock



6372 p. 68
Pêne dormant seul
Deadbolt



6472 p. 68
Pêne dormant seul
Deadbolt

3 pts latéraux **TF3**

3 lateral points

6370
6470


Pêne dormant et 1/2 tour

Deadbolt and latch

Nombre de points
Number of points

Entraxes
Between centers

Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking

Tours de clé
Key turn

Mécanisme
Mechanism







Réversibilité
Reversibility

Carré
Spindle

Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Le Cylindre, l'ensemble béquilles et les gâches doivent être agréées A2P (voir fin de chapitre)
Other information: The cylinder, all handles and strikes must be certified A2P (see end of chapter)



Réf.: 6370.xx.0A2P



- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage). Livré avec gâche acier renforcé (ép : 4 mm).
- Pêne dormant boîtier central (acier et protection anti-sciage). Livré sans gâche centrale.
- Verrouillage à 2 tours de clé.
- *Intermediate cases with long pivoting bolts (saw resistant steel and protection) Supplied with 4 mm thick reinforced strike*
- *Central case deadbolt (saw resistant steel and protection) Supplied without central strike*
- *2 key turn locking. Supplied without central strike.*







- Boîtiers intermédiaires avec pêne basculant à crochet (acier et protection anti-sciage) **plus** pêne biseauté. Livré sans gâche.
- Pêne dormant boîtier central avec protection anti-sciage. Livré sans gâche centrale.
- Verrouillage à 1 tour de clé.
- *Intermediate cases with hooked pivoting bolts (saw resistant steel) plus beveled bolt Supplied without strike*
- *1 key turn locking*

Plan page 149

	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6370.36.0A2P
	24	39	15	6370.39.0A2P
	26	41	15	6370.41.0A2P
	30	45	15	6370.45.0A2P

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0

Réf.: 6470.xx.0A2P



Plan page 151


	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6470.36.0A2P
	24	39	15	6470.39.0A2P
	26	41	15	6470.41.0A2P
	30	45	15	6470.45.0A2P

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations









Autres informations: Le Cylindre, l'ensemble béquilles et les gâches doivent être agréées A2P (voir fin de chapitre)
Other information: The cylinder, all handles and strikes must be certified A2P (see end of chapter)

Réf.: 6374.xx.0A2P









Réf.: 6474.xx.0A2P



Plan page 150

- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage). Livré avec gâche acier renforcé (ép: 4 mm)
- Pêne dormant boîtier central (acier et protection anti-sciage). Livré sans gâche centrale.
- Verrouillage à 2 tours de clé.
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Intermediate cases with long pivoting bolts (saw resistant steel and protection). Supplied with 4 mm thick reinforced strike.
- Central case deadbolt (saw resistant steel and protection).
- 2 key turn locking. Supplied without central strike.

- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pêne basculant à crochet (Acier et protection anti-sciage) plus pêne biseauté. Livré sans gâche.
- Pêne dormant boîtier central avec protection anti-sciage. Livré sans gâche centrale.
- Verrouillage à 1 tour de clé.
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Intermediate cases with hooked pivoting bolts (saw resistant steel) plus bevelled bolt.
- Saw resistant central case bolt. Supplied without strike.
- 1 key turn locking



Plan page 154

	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6374.36.0A2P
	24	39	15	6374.39.0A2P
	26	41	15	6374.41.0A2P
	30	45	15	6374.45.0A2P

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0


	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6474.36.0A2P
	24	39	15	6474.39.0A2P
	26	41	15	6474.41.0A2P
	30	45	15	6474.45.0A2P

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Nombre de points
Number of points

Entraxes
Between centers

Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking

Tours de clé
Key turn

Mécanisme
Mechanism

Réversibilité
Reversibility

Carré
Spindle

Normes - Réglementation
Standards - Regulations









Autres informations: Le Cylindre, l'ensemble béquilles et les gâches doivent être agréées A2P (voir fin de chapitre)
Other information: The cylinder, all handles and strikes must be certified A2P (see end of chapter)

Réf.: 6372.xx.0A2P









Réf.: 6472.xx.0A2P



Plan page 149

- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage). Livré avec gâche acier renforcé (ép: 4 mm).
- Pêne dormant boîtier central (acier et protection anti-sciage). Livré sans gâche centrale.
- Verrouillage à 2 tours de clé.
 - *Intermediate cases with long pivoting bolts (saw resistant steel and protection). Supplied with 4 mm thick reinforced strike.*
 - *Central case deadbolt (saw resistant steel and protection).*
 - *2 key turn locking. Supplied without central strike.*

- Boîtiers intermédiaires avec pêne basculant à crochet (acier et protection anti-sciage) **plus** pêne biseauté. Livré sans gâche H et B.
- Pêne dormant boîtier central avec protection anti-sciage. Livré sans gâche centrale.
- Verrouillage à 1 tour de clé.
 - *Intermediate cases with hooked pivoting bolts (saw resistant steel) plus bevelled bolt. Supplied without H & L strike.*
 - *Saw resistant central case bolt. Supplied without central strike.*
 - *1 key turn locking*



Plan page 153

	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6372.36.0A2P
	24	39	15	6372.39.0A2P
	26	41	15	6372.41.0A2P
	30	45	15	6372.45.0A2P

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.0


	A	B	C	24 x 6
	21	36	15	6472.36.0A2P
	24	39	15	6472.39.0A2P
	26	41	15	6472.41.0A2P
	30	45	15	6472.45.0A2P

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1

Ensembles béquilles


Handle sets

Série 1750: Ensemble de protection à béquille double
Set of lever handles




Finition	Réf.
Argent	1750.10.0A2P
Laqué blanc	1750.51.0A2P

Série 1757: Ensemble de protection à béquille et poignée palière
Set 1 internal standard lever handle
1 external fixed handle



Finition	Réf.
Argent	1757.10.0A2P
Laqué blanc	1757.51.0A2P

Série 1759: Ensemble de protection à poignée palière double
Set of fixed handle



Finition	Réf.
Argent	1759.10.0A2P
Laqué blanc	1759.51.0A2P

Gâches acier

Steel strike



Cylindres

Cylinders

Gâche acier haut et bas pour 6470


H & L steel strikes for 6470

Comment déterminer la bonne longueur du cylindre
How to define the right size of the cylinder



Ép.	Réf.
30 x 30	101 VIP N1 30/30
30 x 35	101 VIP N1 35/30
30 x 40	101 VIP N1 40/30
30 x 45	101 VIP N1 45/30
30 x 50	101 VIP N1 50/30


Ép.	Réf.
4	2840.00.1A2P
6	2840.00.2A2P
8	2840.00.3A2P
10	2840.00.4A2P
12	2840.00.5A2P



Gâche acier centrale pour séries 6370 et 6470

Central steel strike for series 6370 and 6470

Ép.	Réf.
4	2835.00.1A2P
6	2835.00.2A2P
8	2835.00.3A2P
10	2835.00.4A2P
12	2835.00.5A2P



La marque A2P

The A2P brand



La marque A2P est une marque collective reconnue par la profession de l'assurance et délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection – département CNPP-Cert) en sa qualité d'organisme certificateur. Elle distingue les matériels de protection contre l'intrusion et contre l'incendie qui, par leur qualité, garantissent une sécurité renforcée.

La certification A2P, démarche volontaire du fabricant, est délivrée après un audit des unités de fabrication et des tests en laboratoire.

Des contrôles périodiques sont effectués régulièrement chez le fabricant pour le maintien de la certification. Dans ce domaine, la caractéristique certifiée concerne la résistance aux tentatives d'ouverture non autorisée, destructive ou non. Trois niveaux croissants sont proposés et matérialisés par un nombre d'étoiles: 1 *, 2 ** ou 3***.

Afin de garder toute confidentialité, les clés sont remises sous emballage scellé.

Les référentiels de certification ont été élaborés en collaboration notamment avec des représentants de l'assurance, des pouvoirs publics et des organismes professionnels concernés (dont l'UNIQ).

The A2P label is a collective label recognised within the insurance industry and awarded by the CNPP (National Centre for Prevention and Protection – department CNPP-Cert) in its role of certification authority.

It makes the distinction between anti-intrusion equipment and fire protection equipment that, because of their quality, guarantees additional security. The A2P certification, which embarked upon voluntarily by the manufacturer, is awarded after an audit of the manufacturing facilities and laboratory tests.

*Inspections are carried out at regular intervals of the manufacturers in order to maintain the validity of the certification. In the present domain, the characteristics of the certification covers the resistance to attempts of unauthorised access, destructive or not. Three increasing levels are proposed and identified by a star grading: 1 *, 2 ** or 3***.*

In order to maintain complete confidentiality, the keys of these locks are supplied in sealed packages.

The frame of reference of the certification is established in cooperation with, in particular, insurance companies, public authorities and the relevant professional bodies (among which the UNIQ).

	LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS	LH 61
	 conformément au(x) règlement(s): H 61 SERRURES DE BÂTIMENTS	Mise à jour du 4/09/2007 Mise à jour mensuelle
Certification délivrée par le Centre National de Prévention et de Protection, organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance, département CNPP-Cert - BP 2265 - 27950 Saint Marcel <i>Certification awarded by the Nationale Centre for Prevention and Protection, a certification body recognized by the insurance industry CNPP Department Cert. - BP 2265 - 27950 Saint Marcel</i>		

DESIGNATION COMMERCIALE	TYPE	CERTIF	TITULAIRE	VILLE	TÉLÉPHONE
6370	1 étoile(s)	37.182	Stremler	80460 Oust-Marest	03 22 23 76 00
6470	1 étoile(s)	37.230	Stremler	80460 Oust-Marest	03 22 23 76 00



Serrures 3 pts TF acier
3 points steel TF locks

Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standard communes aux serrures TF acier


- Rappel du ½ tour à la clé
- Boîtiers haut et bas équipés de 2 pènes cylindriques
- Têtière et tringles de commande des boîtiers acier inox
- Montage des tringles en applique sur le champ du profil, guidage par 2 cavaliers inox fixation par 4 vis
- Pose avec gabarit de perçage réf. : 2836.06.0 pour largeurs 40, 45 et 65 mm et 2836.07.0 pour largeur 36 mm
- Fixation de la serrure par 10 vis (non fournies)
- Serrure pour porte de 2200 mm maxi
- Montage avec béquilles sur rosace ou ensemble à vis traversantes pour les largeurs 40, 45 et 65 mm. Pour la largeur 36 mm, montage avec béquille sur rosace.
- Livré sans cylindre et sans gâche.
- Livré avec 1 vis inox de cylindre, 2 cavaliers inox et 4 vis de fixation.
- Compatible avec les gâches centrales séries 2835 et 2839 et gâche haute et basse série 2843

Standard common characteristics for TF Steel

- *Key return latch*
- *Top and bottom cases equipped with 2 cylindrical bolts*
- *Stainless steel faceplate and rods actioning cases*
- *Rods, surface mounted on profile edge, guided by 2 stainless steels brackets fixed by 4 screws (supplied)*
- *To assemble use template for punching ref.: 2836.00.0 for 40, 45 and 65 mm and 2836.07.0 for 36 mm*
- *Lock fixed using 10 screws (not supplied)*
- *Lock for 2200 mm door*
- *Installed with rose mounted handles or handles with through screws for widths of 40, 45 and 65 mm. Rose mounted handles for the 36 mm width.*
- *Lock supplied without cylinder and central strike plate*
- *Supplied with 1 stainless steel screw for cylinder, 2 stainless steel brackets and 4 fixing screws*
- *Compatible with central strike series 2835 and 2839 and high and low strike series 2843*

Sommaire gamme 3 points TF acier

Content - 3 points TF Steel range



6270.xx.0 p.74
Pêne dormant et ½ tour
Dead bolt and latch

6270.65.0 p.74
Pêne dormant et ½ tour
Dead bolt and latch


6274 p.75
Pêne dormant et ½ tour
Dead bolt and latch

6470.61.Oi p.76
Pêne dormant et ½ tour
Dead bolt and latch


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Serrures pour profil acier compatible avec les gâches centrales séries 2835 et gâches H et B ref. 2843.00.0
Other information: Locks for steel profiles compatible with central strike series 2835 and H & L strikes ref 2843.00.0

Réf.: 6270.xx.0

Réf.: 6270.65.0









Pêne central rectiligne

- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Boîtiers intermédiaires avec pêne rond double et protection anti-sciage
- Verrouillage à 1 tour de clé pour coffre 40 et 45
- Verrouillage à 2 tours de clé pour coffre 36 mm
- **Rectangular central deadbolt**
- *Central case saw resistant bolt*
- *Intermediate cases with saw resistant double pin bolt*
- *Single key turn locking for cases 40 and 45 mm*
- *Double key turn locking for case 36 mm*

Double pêne central rond

- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Boîtiers intermédiaires avec double pêne rond et protection anti-sciage
- Verrouillage à 1 tour de clé
- **Double pin central bolt**
- *Central case saw resistant bolt*
- *Intermediate cases with saw resistant double pin bolt*
- *Single key turn locking for cases 40 and 45 mm*



	A	B	C	30 x 2,5
	21	36	15	6270.36.0
	25	40	15	6270.40.0
	30	45	15	6270.45.0
	50	65	15	6270.65.0

Plan page 147

Plan page 147

3 pts latéraux TF acier

3 lateral points steel faceplate

6274


Pêne dormant et 1/2 tour

Deadbolt and latch


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations









Autres informations: Serrures pour profil acier compatible avec les gâches centrales séries 2835 et gâches H et B ref. 2843.00.0
Other information: Locks for steel profiles compatible with central strike series 2835 and H & L strikes ref 2843.00.0

Réf.: 6274.xx.0

Pêne central rectiligne

- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec double pêne rond et protection anti-sciage
- Verrouillage à 1 tour de clé pour coffres de 40 – 45 mm
- Verrouillage à 2 tours de clé pour coffre de 36mm
- **Rectangular central deadbolt**
- *Central case saw resistant bolt*
- *Intermediate cases with saw resistant double pin bolt*
- *Single key turn locking for cases 40 and 45 mm*
- *Double key turn locking for case 36 mm*



	A	B	C	30 x 2,5
	21	36	15	6274.36.0
	25	40	15	6274.40.0
	30	45	15	6274.45.0

Plan page 148

3 pts latéraux TF acier

3 lateral points steel faceplate

6470i

Pêne dormant et 1/2 tour

Dead bolt and latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Serrures pour profil acier pour porte tôle, compatible avec les gâches centrales séries 2835 et gâches H et B ref. 2843.00.0
Other information: Locks for steel profiles for steel doors compatible with central strike series 2835 and H & L strikes ref 2843.00.0

Réf.: 6470.61.0i



Double pêne central rond

- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Boîtiers intermédiaires avec double pêne rond et protection anti-sciage
- Verrouillage à 1 tour de clé

Double pin central bolt

- Central case saw resistant bolt
- Intermediate cases with saw resistant double pin bolt
- Single key turn locking

Plan page 152

	A	B	C	24 x 6
	46	61	15	6470.61.0i
Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.03.1				



TESA[®]

Serrures 1, 2, 3 points

1, 2 & 3 point locks

Caractéristiques communes

Common characteristics

Caractéristiques standards communes aux serrures 1, 2 et 3 points TESA

- Entraxe 85 mm
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Condamnation à 1 tour de clé
- Têtière et gâche acier inox
- Système anti-relevage du pêne dormant
- Coffres et mécanismes nickelés
- Pênes dormants et pènes ½ tours nickelés
- Fixation de la serrure par vis ou par clames (non fournies)
- Serrure livrée sans cylindre
- Livrée avec 1 vis de cylindre

Standard common characteristics for TESA locks

- *85 mm backset*
- *Key return latch*
- *1 key turn locking*
- *Stainless steel faceplate and strike*
- *Deadbolt anti-lifting system*
- *Nickel plated case and mechanism*
- *Nickel plated deadbolt and latch*
- *Lock fixed by screws or clamps (not supplied)*
- *Lock supplied without cylinder*
- *Lock supplied with one cylinder screw*

Sommaire gamme **TESA**[®]

Contents - 1 point range TESA



4210 p.80
Pêne dormant basculant
Pivoting bolt



4240 p.81
Pêne dormant crochet
Hooked pivoting bolt lock



4210 p.82
Pêne dormant coulissant
Sliding bolt and latch



4230 / L p.84
3 points latéraux
3 lateral point lock



4230 p.83
2 / 3 pts, pêne dormant
basculant, à tringles
*2/3 pt, pivoting bolt,
with rods*

Serrure 1 point

Single point lock



Pêne basculant

Pivoting bolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations




Autres informations: Livrée avec gâche inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre PVC noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm
Other information: Supplied with stainless steel strike 2.5 mm, 2 black PVC cylinder fairings with nickel plated steel plate and 7/8 mm adaptor

Réf. : 4210

Séries 4210 et 2210



- Pêne dormant basculant
- Sortie de pêne basculant 25 mm en 1 tour de clé.
- Système anti-relevage du pêne basculant
- *Pivoting dead bolt*
- *Swinging dead bolt throw 25 mm on one key turn.*
- *Pivoting deadbolt anti-lifting system*



- Entrée de cylindre PVC noir avec sous plaque acier nickelé, fournie avec la serrure
- *Black PVC cylinder fairing with nickel plated steel base plate*



Tête de plaque
Strike plate

25 x 2,5

Pêne dormant basculant et 1/2 tour
Pivoting deadbolt and latch

Pêne dormant basculant seul
Pivoting deadbolt

Bec de cane à condamnation
Lockable latch

Bec de cane seul
Latch

Pêne dormant basculant et rouleau
Pivoting deadbolt and roller

Rouleau seul
Roller

1/2 tour à cylindre
Cylinder operated latch

	A	B	C	D							
	20	33	25	2.5	4210205NM	4211205NM	2214200AI	2215200AI	4216205NM	2218200AI	4219205NM
	25	38	25	2.5	4210255NM	4211255NM	2214250AI	2215250AI	4216255NM	2218250NM	4219255NM
	30	43	25	2.5	4210305NM	4211305NM	2214300AI	2215300AI	4216305NM	2218300NM	4219305NM
	35	48	25	2.5	4210355NM	4211355NM	2214355AI	2215355AI	4216355NM	2218355NM	4219355NM

Serrure 1 point

Single point lock




Pêne basculant crochet

Hooked pivoting bolt lock

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations




Autres informations: Livrée avec gâche inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre PVC noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm
Other information: Supplied with stainless steel strike 2.5 mm, 2 black PVC cylinder fairings with nickel plated steel plate and 7/8 mm adaptor

Réf. : 4240

Série 4240



- Pêne dormant crochet
- Sortie de pêne basculant 25 mm en 1 tour de clé.
- Système anti-relevage du pêne crochet
- *Hooked deadbolt*
- *Pivoting bolt throw 25 mm with 1 key turn*
- *Hooked bolt anti-lifting system*



- Entrée de cylindre PVC noir avec sous plaque acier nickelé, fournie avec la serrure
- *Black PVC cylinder fairing with nickel plated steel base plate*



Tête de plaque
Strike plate

25 x 2,5

- Pêne dormant crochet et 1/2 tour
Hooked deadbolt and latch
- Pêne dormant crochet seul
Hooked deadbolt
- Pêne dormant crochet avec guide
Hooked deadbolt with guide
- Pêne dormant crochet et rouleau
Hooked deadbolt and roller

	A	B	C	D				
	20	33	25	2.5	4240205NM	4241205NM	4241C05NM	4246205NM
	25	38	25	2.5	4240255NM	4241255NM	4241C55NM	4246255NM
	30	43	25	2.5	4240305NM	4241305NM	4241C35NM	4246305NM
	35	48	25	2.5	4240355NM	4241355NM	4241C355NM	4246355NM

Serrure 1 point

Special single point lock



Pêne coulissant et 1/2 tour

Sliding bolt and latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations




Autres informations: Livrée avec gâche inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre en alu brut
Other information: Supplied with stainless steel strike 2.5 mm thick, 2 unpolished aluminium cylinder fairings

Réf. : 4210

Serrure 1 point série 4210 pour remplacement



- Pêne dormant coulissant
- Serrure pour remplacement, fonctionne avec cylindre spécial panneton de 13.2 mm
- Sortie de pêne 13 mm en 1 tour de clé
- *Sliding deadbolt*
- *Replacement lock, works with special cylinder, 13.2 mm cylinder bit*
- *Bolt throw 13 mm with 1 key turn*



Têtière plate
Strike plate 25 x 2,5

Pêne dormant et 1/2 tour
Deadbolt and latch

	A	B	C	D	
	20	33	13	2.5	421028AI
	25	38	13	2.5	421038AI

Serrure 2 et 3 pts H et B

2 & 3 point H & L lock



À tringles

With rods


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations




Autres informations: Livrée avec gâche inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre PVC noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm
Other information: Supplied with stainless steel strike 2.5 mm, 2 black PVC cylinder fairings with nickel plated steel plate and 7/8 mm adaptor

Réf. : 4230

Série 4230



- Course des tringles 14 mm
- Axe des tringles fixes à 20, 25, 30, 35 mm suivant la référence.
- Coffre épaisseur 19 mm.
- Rod travel 14 mm
- Axis of rods fixed at 20, 25, 30, 35 mm depending on reference
- Case 19 mm thick



- Entrée de cylindre PVC noir avec sous plaque acier nickelé, fournie avec la serrure
- Black PVC cylinder fairing with nickel plated steel base plate



Tête de plaque
Strike plate

25 x 2,5

Pêne dormant basculant et 1/2 tour
Pivoting deadbolt and latch

Pêne dormant basculant et rouleau
Pivoting deadbolt and roller

Pêne dormant basculant seul
Pivoting deadbolt

2 points haut et bas
2 points H & L

	A	B	C	D				
	20	33	25	2.5	4230205NM	4236205NM	4231205NM	4237205NM
	25	38	25	2.5	4230255NM	4236255NM	4231255NM	4237255NM
	30	43	25	2.5	4230305NM	4236305NM	4231305NM	4237305NM
	35	48	25	2.5	4230355NM	4236355NM	4231355NM	4237355NM

Serrure 3 points latéraux

3 lateral point lock



Tête à filante

Extended faceplate


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête à filante
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism




Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Livrée avec 3 gâches inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre PVC noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm
Other information: Supplied with stainless steel strike 2.5 mm, 2 black PVC cylinder fairings with nickel plated steel plate and 7/8 mm adaptor


Réf.: 4230L/P

Série 4230L/P



- 3 pènes basculants
- Système anti-relevage des pènes dormants
- Pènes basculants avec protection anti-sciage
 - 3 pivoting bolts
 - Deadbolt anti-lifting system
 - Pivoting bolts with saw resistance protection

- Entrée de cylindre PVC noir avec sous plaque acier nickelé, fournie avec la serrure
 - Black PVC cylinder fairing with nickel plated steel base plate



Tête à U
(application sur profil courant)

U strike plate
(Fitted to standard profile)

24 x 6

- Pêne dormant basculant plein et 1/2 tour
Pivoting deadbolt and latch
- Pêne dormant crochet et 1/2 tour
Hooked deadbolt and latch
- Pêne dormant crochet seul
Hooked deadbolt
- Pêne dormant crochet et rouleau
Hooked deadbolt and roller

	A	B	C	D				
	21	34	26	6				
	26	39	26	6	4230LB25N	4230L25NM	4231L25NM	4236L25NM
	31	44	26	6	4230LB65N	4230L65NM	4231L65NM	4236L65NM
					4230LB355N	4230L35NM	4231L35NM	4236L35NM

Tête à plate
(Application sur profil à gorge européenne)

Strike plate
(Fitted to European grooved profile)

25 x 2,5

- Pêne dormant basculant plein et 1/2 tour
Pivoting deadbolt and latch
- Pêne dormant crochet et 1/2 tour
Hooked deadbolt and latch
- Pêne dormant crochet seul
Hooked deadbolt
- Pêne dormant crochet et rouleau
Hooked deadbolt and roller

	A	B	C	D				
	25	38	26	2,5				
	30	43	26	2,5	4230PB55N	4230P55NM	4231P55NM	4236P55NM
	35	48	26	2,5	4230PB35N	4230P35NM	4231P35NM	4236P35NM
					4230PB355N	4230P355NM	4231P355NM	4236P355NM



- **Rosace E210**
- Protection à l'arrachement
- Côté intérieur contre plaque acier nickelé recouverte d'une rosace en polyamide
- **Rose E210**
- Protection against stripping
- Underside of nickel plated steel base plate protected by a polyamide rose



Blanc / White	E21000BL
Noir / Black	E21000NE
Nickelé mat / Mat nickel	E21000NM



- **Rosaces E190**
- Sous plaque acier nickelé avec rosace en polyamide avec perçage pour cylindre européen
- **Rose E190**
- Nickel plated steel base plate with polyamide rose with drilled holes for European cylinder


Blanc / White	E19000BL
Noir / Black	E19000NE




- **Rosaces E191**
- Sous plaque acier nickelé avec rosace borgne en polyamide.
- **Rose E191**
- Nickel plated steel base plate with polyamide rose

Blanc / White	E19100BL
Noir / Black	E19100NE

Réf. : 44600HH





Réf. : 44700HH



- **44600HH**
Douille de réduction 8 / 6 mm
- **44700HH**
Douille de réduction 8 / 7 mm
- **44600HH**
Adaptor 8 / 6 mm
- **44700HH**
Adaptor 8 / 7 mm

Réf. : GUARPOHC



- **GUARPOHC**
Gâche anti-poussière nickelée à obturateur
- **GUARPOHC**
Nickel plated dustproof strike with plug

- **Gâches inox livrées avec les serrures**
Strike plate stainless steel supplied with locks

SERRURES <i>LOCKS</i>	Gâches centrales <i>Centrale strike plate</i>	Gâches Haut et bas <i>Top and bottom strike plate</i>
2214	C2210INOX	
2215	C2210INOX	
2218	C2216INOX	
4210	C2210INOX	
4211	C2210INOX	
4216	C2216INOX	
4219	C2210INOX	
4230	C2210INOX	
4231	C2210INOX	
4236	C2216INOX	
4240	C2240INOX	
4241	C2240INOX	
4246	C2246INOX	
4230L	C2240INOX	C2230INOX
4230P	C2240INOX	C2246INOX
4231L	C2240INOX	C2246INOX
4231P	C2240INOX	C2246INOX
4236L	C2246INOX	C2246INOX
4236P	C2246INOX	C2246INOX
4241C	C241CINOX	

Nombre de gâches par serrure

Réf. serrures / Réf. gâches	4210B	4211B	4230	4231	4230L 4230P	4231L	4231P	4240	4241
T21 105 10M	1	-	1	-	1	-	-	-	-
T21 105 11M	-	1	-	1	2	3	3	-	-
T30 105 10	1	-	1	-	-	-	-	-	-
T30 105 11	-	1	-	1	2	2	2	-	-
T30 105 40	-	-	-	-	1	-	-	1	-
T30 105 41	-	-	-	-	-	1	1	-	1
U29 102 10	1	-	1	-	-	-	-	-	-
U29 102 11	-	1	-	1	2	2	2	-	-
U29 102 40	-	-	-	-	1	-	-	1	-
U29 102 41	-	-	-	-	-	1	1	-	1
U30 133 10	1	-	1	-	-	-	-	-	-
U30 133 11	-	1	-	1	2	2	2	-	-
U30 133 40	-	-	-	-	1	-	-	1	-
U30 133 41	-	-	-	-	-	1	1	-	1
SUPLE 104	1	1	-	-	-	-	-	1	1
SUPLE 304	-	-	1	1	-	-	-	-	-







• Gâches spéciales

- Les gâches T30-U29-U30 sont en polyamide renforcé avec fibre de verre.
- Les gâches T21 en fonderie acier sont adaptées aux profils à gorge européenne
- Le trou oblong centrale permet un réglage lors de la pose.


• Special strikes

- The T30-U29-30 are glass fibre reinforced polyamide
- The forged steel T21 strike is adapted to European groove profile
- The oblong hole allows adjustment when installing

Gâche T21 sur gorge européenne



Réhausse de tête ép : 4 mm
Faceplate extension: 4 mm thick





Serrures **TFC**
pour coulissants

Sliding **TFC** *locks*

Fermetures pour châssis coulissants


Closing mechanisms for sliding doors and windows

à "crochets" with "hooks"

- 3 versions: 1, 2 ou 3 points
 - 3 organes de manœuvre avec verrouillage
 - 3 organes simple manœuvre
 - 2 types de pose
- 3 versions: 1, 2 or 3 points
– 3 manœuvring mechanisms with locking
– 3 simple manœuvring mechanisms
– 2 types of installation

Pose extérieure
Outside installation


pour séries 6402 / 6403 / 6410 / 6422 / 6423



ou

Pose intérieure
Inside installation

pour séries 6411 / 6412 / 6413




à galets "champignons" with "mushroom" rollers

- 3 galets
 - Verrouillage par cylindre
 - 2 organes de manœuvre
 - Type de pose
- 3 rollers
– Cylinder locking mechanism
– 2 manœuvring mechanisms
– 1 type of installation

Pose extérieure
Outside installation

pour 6400.27.0U6Gx



Organes de manœuvre et / ou verrouillage Opening / closing and / or locking mechanisms

Poignée en applique
Surface mounted handle

Cuvettes à encastrer
Handle pan

Poignée serrure à cylindre
Cylinder lock handle
6400

Poignée verrou à levier
Lever lock handle
6407

Boîtier borgne
Solid case
6408

Plaque trou cylindre
Keyhole plate
6405

Plaque borgne
Solid plate
6406

Verrou à levier
Lever lock
6401

Plaque borgne
Solid plate
6404

Pose à l'intérieur
Inside use



Pose à l'extérieur
Outside use



Pose à l'intérieur
Inside use



Sommaire gamme **TFC**

Contents - TFC range



6402, 6403, 6410 p.92
Fermeture TFC à crochets
Hooked TFC closure



6411, 6412, 6413 p.92
Fermeture TFC à crochets
Hooked TFC closure



6400.27.0U6Gx p.94
Serrure TFC à galets
TFC lock



6422, 6423 p.94
Serrure TFC à crochets
Roller TFC lock



6400 p.97
Poignée serrure
Lock handle



6407 p.97
Poignée levier
Lever handle



6408 p.97
Poignée borgne
Solid handle



6405 p.98
Poignée extérieure
Outside handle



6406 p.98
Poignée extérieure borgne
Solid outside handle




6401 p.99
Cuvette levier
Lever handle plan




6404 p.99
Cuvette borgne
Solid handle pan

Réf.: 6410.00.0
6402.00.0
6403.00.0



Pose extérieure
Outside installation

Réf.: 6411.00.0
6412.00.0
6413.00.0




Pose intérieure
Inside installation

- 3 versions : 1, 2 ou 3 crochets (course verticale 12 mm), tête inox
- Crochets en acier trempé réglable de 4 à 11,5 mm en profondeur
- Système anti-fausse manœuvre (évite la condamnation en porte ouverte)
- Livrée sans gâche avec vis TCL n° 7 x 12,7 et cale de compensation pour anti-fausse manœuvre
- 3 versions: 1, 2, or 3 hooks (vertical travel 12 mm), stainless steel faceplate
- Tempered steel hooks with a 4 to 11.5 mm adjustment in reach
- Anti-false operation system (avoids the locking of the door when open)
- Supplied without strike, with TCL screws N° 7 x 12.7 and compensation wedge for anti-false operation

- 3 versions : 1, 2 ou 3 crochets (course verticale 12 mm)
- Crochets en acier trempé réglable de 4 à 11,5 mm en profondeur
- Système anti-fausse manœuvre (évite la condamnation en porte ouverte)
- Tringle de commande en inox
- Livré sans gâche, avec butée pour anti-fausse manœuvre
- 3 versions: 1, 2, or 3 hooks (vertical travel 12 mm)
- Tempered steel hooks with a 4 to 11.5 mm adjustment in reach
- Anti-false operation system (avoids the locking of the door when open)
- Stainless steel control rod
- Supplied without strike and stop for anti-false operation

Organes de manœuvre et verrouillage compatibles

Types of handles and compatible locks



	L tête / L faceplate	Réf. / Ref.
Pour fenêtre For window	420 mm	6410.00.0
Pour fenêtre For window	1020 mm	6402.00.0
Pour porte-fenêtre For french window	1810 mm	6403.00.0


Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.05.0

	L tête / L faceplate	Réf. / Ref.
Pour fenêtre For window	235 mm	6411.00.0
Pour fenêtre For window	991 mm	6412.00.0
Pour porte-fenêtre For french window	1781 mm	6413.00.0


Crochets allongés de 5 mm / Extended hooks : ref. 2809.00.7

Gabarit d'usinage / Machining template : ref. 2836.05.0


Pose Extérieure




Réf.: 6410
1 point




Réf.: 6403
3 points




Réf.: 6402
2 points




Pose Intérieure




Réf.: 6413
3 points




Réf.: 6411
1 point




Réf.: 6412
2 points



Réf.: 6400.27.0U6Gx



Réf.: 6423.00.0
6422.00.0



• Serrure à galets

- Livré soit avec 1 gâche filante ou 3 gâches indépendantes réglables.
- 3 points de fermeture
- Têtière et galets en inox (réglables sur 3 mm)
- Système anti-fausse manœuvre (évite la condamnation en porte ouverte)
- Livré sans cylindre

• Rollers lock

- Supplied with either 1 extended strike or 3 independant adjustable strikes
- 3 locking points
- Stainless steel faceplat and rollers
- Anti-false operation system (avoids the locking of the door when open)
- Supplied without cylinder

- 2 versions: 2 ou 3 crochets (course verticale 12 mm), têtère inox
- Crochets en acier trempé réglables de 4 à 11,5 mm en profondeur
- Système anti-fausse manœuvre (évite la condamnation de la porte ouverte)
- Livrée sans gâche avec vis TCL n° 7 x 12,7 et cale de compensation pour anti-fausse manœuvre

Principe de fonctionnement

- 1 – Manœuvre des crochets à la béquille.
 - 2 – Verrouillage au cylindre
- Utiliser béquille \varnothing 7 mm à indexation à 90° (non fournie).

- 2 versions: 2 or 3 hooks (vertical travel 12 mm) stainless steel faceplate
- Tempered steel hooks with a 4 to 11.5 mm adjustment in reach
- Anti-false operation system (avoids the locking of the door when open)
- Supplied without strike, with TCL screws N° 7 x 12.7 and compensation wedge for anti-false operation

Operation

- 1 – Operation of the hooks via the handle
 - 2 – Locking by cylinder
- Use the handle 7 mm sq with a 90° bend (not supplied)

Organes de manœuvre compatibles

Compatible handles

6405 6406



	A	B	D	Type de gâche / Strike plate type	Quantité	Réf. / Ref.
	11,5	26,5	6	Filante	1	6400.27.0U6GF
	11,5	26,5	6	Réglables	3	6400.27.0U6GR

Option: Rallonge têtère 24x6 L600 / Faceplate ext. 24x6 L600 : ref. 2878.00.0U6X24

	L têtère / L Faceplate	Réf. / Ref.
<p>Pour fenêtre / For window</p>	1020 mm	6422.00.0
<p>Pour porte-fenêtre / For french window</p>	1810 mm	6423.00.0

Configurations d'installation

Installation configurations

Les semi-fixes sont toujours équipés de cuvette à levier côté intérieur
The semifixed are always equipped with the lever pan on the inside

A – 2 vantaux: ouvrant: serrure à clé

B – 2 vantaux: ouvrant: serrure à clé et poignée extérieure

A – 2 panels: locked by key

B – 2 panels: opening locked by key and outside handle

C – 2 vantaux: ouvrant: serrure à clé ouvrant et semi-fixe, poignée extérieure

D – 2 vantaux: ouvrant: serrure à clé et protège-cylindre extérieur

C – 2 panels: opening: key lock for opening and outside handle for semi-fixed

D – 2 panels: opening: key lock and outside cylinder protection

E – 4 vantaux: ouvrants: verrou à levier et poignée applique borgne en pendant.

E – 4 panels: openings: lever bolt and surface mounted solid hanging handle

F – 4 vantaux: ouvrants: idem E avec poignées borgnes à l'extérieur.


F – 4 panels: openings: as E with solid handles outside

G – 4 vantaux: ouvrants: serrure à clé et poignée borgne en pendant – poignée à trou de cylindre et borgne à l'extérieur.

G – 4 panels: openings: key lock and solid hanging handles – cylinder hole handle and solid handle outside


H – 4 vantaux: ouvrants: cuvette à levier et cuvette de manœuvre en pendant.

H – 4 panels: openings: locking lever pan and hanging handle pan




Longueur des cylindres / Length of cylinders


sans poignée extérieure
without outside handle



avec poignée extérieure
with outside handle



avec protège cylindre
with cylinder protection



Réf. : 6400



Réf. : 6407



Réf. : 6408



Poignée serrure en applique

à cylindre europrofil panneton DIN (fourni séparément) pour ferrure TFC série 64XX

- Réversible droite / gauche
- Mécanisme à engrenage
- Indicateur de verrouillage par voyant rouge / vert
- **Surface mounted lock handle** with DIN pin europrofile cylinder (supplied separately) for 64XX series TFC fittings
- Reversible left / right, gear mechanism
- Red / green locking indicator




Poignée levier en applique

- Réversible droite / gauche
- Indicateur de verrouillage par voyant rouge / vert
- Livré avec rallonge d'axe d'entraînement Lg 14mm.
- **Surface mounted lever handle**
- Reversible left / right, gear mechanism
- Red / green locking indicator
- Supplied with 14 mm drive shaft extension

Poignée borgne en applique

- Réversible droite / gauche
- Répétition des poignées serrure ou levier pour faire pendant sur une installation à 4 vantaux (voir configurations de pose E-F-G)
- Livrée avec 2 vis TF M4 et 2 inserts
- **Surface mounted solid handle**
- Reversible left / right, repeating of lock handle or lever handle to make a "hanging" on a 4 panel installation (see E, F & G configurations)
- Red / green locking indicator
- Supplied with 14 mm drive shaft extension

Plans page 100

						
Anodisé argent / Anodized argent		6400.10.0		6407.10.0		6408.10.0
Anodisé noir / Anodized black		6400.17.0		6407.17.0		6408.17.0
Laqué blanc / Lacquered white		6400.51.0		6407.51.0		6408.51.0
Laqué noir / Lacquered black		6400.52.0		6407.52.0		6408.52.0
Rallonge d'axe d'entraînement pour 6400 : ref 2809.00.3, pour 6407 : ref 2809.00.4 Drive shaft extension for 6400 : ref 2809.00.3, pour 6407 : ref 2809.00.4						
Écrou à sertir pour vis M4 / Clinch nut for M4 screw : ref: 2806.00.0						
Gabarit d'usinage / Machining template : ref: 2836.04.0 ou 2836.05.0						

Réf. : 6405

Réf. : 6406



Poignée plaque trou de cylindre

- Réversible droite / gauche
- Fixation avec 2 vis traversantes avec poignées 6400
- Livré avec 2 douilles de fixation, 2 inserts et 2 vis TCL M4x12
- Prévoir 2 vis TF M4 de longueur adaptée au profil

Handle with europrofile hole

- Reversible left or right
- Fixing with 2 through driven screws with lock 6400
- Supplied with 2 fixing sockets, 2 inserts and 2 TCL M4 x12 screws
- Use 2 TF M4 screws, length depending on thickness of profile




Poignée plaque borgne

- Réversible droite / gauche
- Fixation avec 2 vis traversantes
- Livré avec 2 douilles de fixation, 2 inserts et 2 vis TCL M4x12
- Prévoir 2 vis TF M4 de longueur adaptée au profil

Handle without europrofile hole

- Reversible left or right
- Fixing with 2 through driven screws with lock 6400
- Supplied with 2 fixing sockets, 2 inserts and 2 TCL M4 x12 screws
- Use 2 TF M4 screws, length depending on thickness of profile

Plans page 100



Anodisé argent / Anodized argent	6405.10.0	6406.10.0
Anodisé noir / Anodized black	6405.17.0	6406.17.0
Laqué / Lacquered	6405.50.0	6406.50.0
Laqué blanc / Lacquered white	6405.51.0	6406.51.0

Gabarit d'usinage / Machining template : ref: 2836.04.0 ou 2836.05.0

Réf. : 6401

Réf. : 6404



Cuvette à encastrer à levier

- Réversible droite / gauche
- Pour installation sur le côté intérieur de l'ouvrant
- indicateur de verrouillage par voyant rouge / vert
- livré avec rallonge d'axe d'entraînement pour profil largeur > à 40mm

Fitted in lever handle pan

- Reversible left / right
- For installation on the inside of the opening
- Red / green locking indicator
- Supplied with drive shaft extension for a profile width > 40 mm




Cuvette à encastrer borgne

- Réversible droite / gauche
- Pour installation sur le côté intérieur de l'ouvrant

Solid fitted in handle pan


- Reversible right / left
- For installation on the inside of the opening

Plans page 100




Anodisé argent / Anodized argent	6401.10.0	6404.10.0
Anodisé noir / Anodized black	6401.17.0	6404.17.0
Laqué / Lacquered	6401.50.0	6404.50.0
Laqué blanc / Lacquered white	6401.51.0	6404.51.0
Rallonge d'axe d'entraînement pour 6401 : ref: 2809.00.3 <i>Drive shaft extension for 6401: ref: 2809.00.3</i>		
Écrou à sertir pour vis M4 / <i>Clinch nut for M4 screw</i> : ref: 2806.00.0		
Gabarit d'usinage / <i>Machining template</i> : ref: 2836.04.0 ou 2836.05.0		


Poignée serrure 6400
Lock handle




Poignée levier 6407
Lever handle




Poignée borgne 6408
Solid handle




Cuvette levier 6401
Lever handle pan




Plaque trou cylindre 6405
Cylinder hole plate




Cuvette borgne 6404
Solid handle pan




Plaque borgne 6406
Solid plate



Rallonges d'axe pour réf. 6400, 6401, 6407
Shaft extensions




Réf. : 2809.00.3



Réf. : 2809.00.4

Cache-cylindre pour réf. 6400




Réf. : 6409

Épaisseur / Thickness	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Anodisé argent / Anodized argent	6409.10.1	6409.10.2	6409.10.3	6409.10.4	6409.10.5
Anodisé noir / Anodized black	6409.17.1	6409.17.2	6409.17.3	6409.17.4	6409.17.5
Laqué / Lacquered	6409.50.1	6409.50.2	6409.50.3	6409.50.4	6409.50.5
Laqué blanc / Lacquered white	6409.51.1	6409.51.2	6409.51.3	6409.51.4	6409.51.5

Gâches pour dormants classiques

Traditionnal strike

Pose en applique sur le dormant
Surface fitted on frame




Épaisseur / Thickness	6 mm
Largeur / width	20 mm
Anodisé argent / Anodized argent	2843.10.2
Anodisé noir / Anodized black	2843.17.2

Pose en applique sur le dormant
Livrée avec vis TF M4 L10 Inox

Surface fitted on frame

Supplied with screws TF M4 L10 stainless steel



Épaisseur / Thickness	13 mm
Largeur / width	13,5 mm
Anodisé argent / Anodized argent	2845.10.7
Anodisé noir / Anodized black	2845.17.7


À glisser dans la rainure du profil
Livrée avec vis HC M5 L6 Inox



To slide inside the profile

Supplied with screw HC M5 L6 stainless steel


Épaisseur / Thickness	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Largeur / width	10,2 mm	11,6 mm	12 mm	12,5 mm	18,2 mm
Anodisé argent / Anodized argent	2845.10.3	2845.10.1	2845.10.4	2845.10.5	2845.10.2
Anodisé noir / Anodized black	2845.17.3	2845.17.1	2845.17.4	2845.17.5	2845.17.2




Pose en applique sur le dormant
Surface fitted on frame



Largeur / width	8,2 mm	8,3 mm	8,5 mm
Inox / Stainless steel	2846.31.7	2846.31.3	2846.31.1



9,5 mm	10 mm	12 mm	14,8 mm
2846.31.4	2846.31.5	2846.31.6	2846.31.2





Pose en applique après usinage du dormant
Livrée avec vis TF 3,5 x 15,9 Inox

Surface fitted after machining of frame

Supplied with screws TF 3,5 x 15,9 Stainless steel

Largeur / width	7 mm
Zamak zingué / Zinc finish	2847.00.0





Serrures multipoints en applique carénées étroites


*Encased narrow
Rim locks*

Configurations d'installation


Installations configurations

Gamme Appliques carénées étroites pour volets et portes *Range of narrow encased rimlocks for shutters and doors*

Pour 2 vantaux fermeture haut et bas
For 2 leaves H & L locking




Pour 2 vantaux fermeture haut et bas et latéral
For 2 leaves H & L and lateral locking




Pour 1 ou 2 vantaux fermeture haut et bas et latéral
For 1 or 2 leaves

avec gâche centrale
with central strike


avec gâche Haut et Bas
with H & L strike



Pour 1 vantail fermeture haut et bas et latéral
For 1 leaf H & L and lateral locking




Pour 1 vantail fermeture haut et bas
For 1 leaf H & L locking



Pose sous linteau
Fitted under lintel

Pose face linteau
Fitted against lintel



Sommaire gamme multipoints en applique

Contents - Surface mounted rimlock range



6255 p.106
À levier
With lever



6251 p.106
À cylindre
With Europrofil cylinder



6254 p.107
Pêne dormant et rouleau
Deadbolt and roller



6252 p.107
Pêne dormant
Deadbolt



6256 p.108
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6257 p.108
Pêne dormant et ½ tour
Deadbolt and latch



6253 p.109
Gâche répétition
Repeat strike



6259 p.109
Gâche H et B répétition
Repeat strike H & L



6290 p.110
SECURE BAR – Serrure de volet
SECURE BAR – Rimlock

p. 109
Gâches et accessoires
Strikes and accessories


Fermeture en applique carénée

Encased surface mounted lock

6255
6251

2 points haut et bas
2 points H & L

Nombre de points
Nombre de points



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn




Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Entraxes
Between centers



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Livrée avec 1 vis de cylindre et 2 gâches plates.
Other information: Supplied with 1 cylinder screw and 2 flat strikes.

Réf.: 6255

Pour volets et portes à 1 ou 2 vantaux For 1 or 2 leaf shutters or doors

Réf.: 6251



- **Verrou à levier sans cylindre**
- 2 pts Haut et Bas
- Sortie de pènes réglable de 16 à 21 mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Pênes H et B anti-sciage, course de 16 mm
- Longueur du profil ajustable
- **Lever lock without cylinder**
- 2 points H & L
- Adjustable bolt throw, 16 - 21 mm
- Adjustable profile length
- Narrow and rigid aluminium support.
- Saw resistant bolts

- **Serrure à cylindre (cyl fourni séparément)**
- 2 pts Haut et Bas
- Sortie de pènes réglable de 16 à 21 mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Pênes H et B anti-sciage, course de 16 mm
- Longueur du profil ajustable
- Livré sans cylindre
- **Cylinder lock - cylinder not supplied**
- 2 points H & L
- Adjustable bolt throw, 16 - 21 mm
- Adjustable profile length
- Narrow and rigid aluminium support
- Saw resistant bolts



	A	B
1500	115	
2500	935	
3000	935	

Longueur / Length	1500	2400	3000
Blanc / White RAL 9010	6255.51.15	6255.51.24	6255.51.30
Noir / Black RAL 9005	6255.74.15	6255.74.24	6255.74.30
Gris alu /Grey RAL 9006	6255.55.15	6255.55.24	6255.55.30

Longueur / Length	1500	2400	3000
Blanc / White RAL 9010	6251.51.15	6251.51.24	6251.51.30
Noir / Black RAL 9005	6251.74.15	6251.74.24	6251.74.30
Gris alu /Grey RAL 9006	6251.55.15	6251.55.24	6251.55.30

Fermeture en applique carénée

Encased surface mounted lock

6254
6252

3 points haut et bas

3 points H & L

Nombre de points
Nombre de points



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Entraxes
Between centers



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Livrée avec 1 vis de cylindre, 2 gâches plates et 1 élément de tirage.

Other information: Supplied with 1 cylinder screw and 2 flat strikes and one door pull.

Réf.: 6254

Pour volets et portes à 1 ou 2 vantaux For 1 or 2 leaf shutters or doors

Réf.: 6252



- **Serrure à cylindre – À rouleau**
- 3 pts Haut et Bas – Rouleau réglable de 7 à 19 mm
- Pêne dormant rallongé de + 5mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Pênes H et B anti-sciage, course de 16 mm
- Longueur du profil ajustable
- Livré sans cylindre
- **Cylinder lock with roller latch – cylinder not supplied**
- 3 points H & L
- Bolt extended by + 5 mm
- Adjustable profile length
- Narrow and rigid aluminium support.
- Saw resistant H & L bolts

- **Serrure à cylindre – Pêne dormant**
- 3 pts Haut et Bas
- Pêne dormant rallongé de + 5mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Pênes H et B anti-sciage, course de 16 mm
- Longueur du profil ajustable
- Livré sans cylindre
- **Cylinder lock with deadbolt – cylinder not supplied.**
- 3 points H & L
- Bolt extended by + 5 mm
- Adjustable profile length
- Narrow and rigid aluminium support.
- Saw resistant H & L bolts



	A	B
1500	1500	115
2500	2500	935
3000	3000	935

Longueur / Length	1500	2400	3000
Blanc / White RAL 9010	6254.51.15	6254.51.24	6254.51.30
Noir / Black RAL 9005	6254.74.15	6254.74.24	6254.74.30
Gris alu /Grey RAL 9006	6254.55.15	6254.55.24	6254.55.30

Longueur / Length	1500	2400	3000
Blanc / White RAL 9010	6252.51.15	6252.51.24	6252.51.30
Noir / Black RAL 9005	6252.74.15	6252.74.24	6252.74.30
Gris alu /Grey RAL 9006	6252.55.15	6252.55.24	6252.55.30

Fermeture en applique carénée

Encased surface mounted lock


6256
6257

3 points haut et bas
3 points H & L

Nombre de points
Nombre de points



Entraxes
Between centers



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Livrée avec 1 vis de cylindre, 2 gâches plates et 1 ensemble béquilles pour portes de 30 à 60 mm
Other information: Supplied with 1 cylinder screw and 2 flat strikes and 1 handle set for doors 30 to 60 mm

Réf. : 6256

Pour portes à 1 ou 2 vantaux For 1 or 2 leaf doors

Réf. : 6257



- Serrure à cylindre – Pêne dormant ½ tour
- 3 pts Haut et Bas
- Pêne ½ tour et dormant rallongés de + 5mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Pênes H et B anti-sciage, course de 16 mm
- Longueur du profil adaptable
- **Cylinder lock - deadbolt and latch**
- 3 points H & L
- Deadolt and latch extended by + 5 mm
- Adjustable profile length
- Narrow and rigid aluminium support
- Saw resistant H & L bolts

- Serrure à cylindre – Pêne dormant ½ tour
- 3 pts latéraux – pênes basculants saillie de 29 mm
- Pêne ½ tour et dormant rallongés de + 5mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Pênes H et B anti-sciage, course de 16 mm
- Longueur du profil adaptable
- **Deadbolt & latch cylinder lock**
- 3 lateral points, pivoting bolts, throw 29 mm
- Deadolt and latch extended by + 5 mm
- Adjustable profile length
- Narrow and rigid aluminium support
- Saw resistant H & L bolts



	A	B
	2400	953

Longueur / Length	2400
Blanc / White RAL 9010	6256.51.24
Gris alu /Grey RAL 9006	6256.55.24
Noir / Black RAL 9005	6256.74.24

Longueur / Length	2400
Blanc / White RAL 9010	6257.51.24
Gris alu /Grey RAL 9006	6257.55.24
Noir / Black RAL 9005	6257.74.24

Nombre de points
Nombre de points




Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn




Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Entraxes
Between centers



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 6253

Pour portes à 1 ou 2 vantaux For 1 or 2 leaf doors

- **Gâche répétition** pour 6254, 6252, 6256
- 2 pènes Haut et Bas anti-sciage
- Sortie de pènes réglable de 16 à 21 mm
- Profil support en alu, étroit (43x33) et rigide
- Tringles avec guide amortisseur anti-bruit
- Longueur de profil adaptable
- **Repeat strike** for 6254, 6252, 6256
- Saw resistant H & L bolts
- Adjustable bolt throw, 16 - 21 mm
- Narrow and rigid aluminium support
- Noise reducing rod guide
- Adjustable profile length

- **Gâche H et B répétition** pour serrure 3 pts latéraux réf. 6257
- **Repeat strike H & L** for 3 pt lateral lock ref. 6257

Longueur / Length	2400
Blanc / White RAL 9010	6259.51.24
Noir / Black RAL 9005	6259.74.24
Gris alu / Grey RAL 9006	6259.55.24

Réf. : 6259



Réf. : 2849.xx.0



- **Gâche applique haute** pour réf. 6251, 6252, 6254 ou 6256
- **Surface mounted upper strike** for ref. 6251, 6252, 6254 ou 6256

Réf. : 2839.xx.0V

- **Gâche centrale** pour réf. 6252, 6254 ou 6256
- **Central Strike** for ref. 6252, 6254 or 6256



Réf. : 2835.40.0R

- **Gâche murale** avec traîne réglable pour réf. 6252, 6254, 6256 ou 6257
- **Wall mounted strike** with lip for ref. 6252, 6254, 6256 or 6257



Réf. : 6419.xx.0

- **Élément de tirage** pour manœuvre extérieure
- **Door pull** for outside use



Longueur / Length	1500	2400	3000
Blanc / White RAL 9010	6253.51.15	6253.51.24	6253.51.30
Noir / Black RAL 9005	6253.74.15	6253.74.24	6253.74.30
Gris alu / Grey RAL 9006	6253.55.15	6253.55.24	6253.55.30

	Gâche applique Hte	Gâche centrale	Gâche murale	Élément de tirage
Blanc / White RAL 9010	2849.51.0	2839.51.0V		6419.51.0
Noir / Black RAL 9005	2849.74.0	2839.74.0V	2835.40.0R	6419.74.0
Gris alu / Grey RAL 9006	2849.55.0	2839.55.0V		6419.55.0

SECURE BAR

SECURE BAR est une serrure universelle qui trouve sa place dans la maison pour une protection efficace des ouvrants.


De la baie coulissante à la porte de garage basculante, elle s'installe aussi bien verticalement qu'horizontalement pour sécuriser votre intérieur.

Avec une sortie de pêne de 28 mm de longueur, elle assure un ancrage solide des portes et des fenêtres dans leur bâti.

SECURE BAR is a universal lock that has its place in the home for the protection of all openings.

From a sliding door to an up and over garage door, it can be installed both vertically and horizontally, making your home secure.


With a bolt that penetrates 28 mm into the strike, it provides good anchorage of doors and windows into their frames.



SECURE BAR



- **Mécanisme à engrenages**
- Longueur de profil ajustable.
- Pênes anti-sciage course de 28 mm en 1 tour de clé.
- Carénage alu clipsable laqué époxy – vis invisibles
- Livré avec :
 - kit gâche haute en applique et cales de 1,5, 2 et 5 mm pour calage selon épaisseur de recouvrement
 - gâche basse plate en inox, ½ cylindre, rosace extérieure
- Pose verticale ou horizontale
- **Geared mechanism**
- Adjustable profile length
- Saw resistant bolts, 28 mm throw, 1 key turn lock
- Supplied with:
 - surface mounted upper strike with spacers 1.5, 2 & 5 mm for compensation depending on the play
 - stainless steel lower flat strike, latch cylinder, outside rose
- Can be installed vertically or horizontally




A	B	Gris alu / Grey RAL 9006	Blanc / White RAL 9010	Noir / Black RAL 9005	Marron / Brown RAL 9840
1500 mm	350 mm	6290.55.15	6290.51.15	6290.52.15	6290.57.15
2500 mm	980 mm	6290.55.25	6290.51.25	6290.52.25	6290.57.25
3000 mm	1500 mm	6290.55.30	6290.51.30	6290.55.30	6290.57.30

Accessoires / Accessories	Gris alu / Grey RAL 9006	Blanc / White RAL 9010	Noir / Black RAL 9005	Marron / Brown RAL 9840
Gâche applique / Rim strike	2844.55.0	2844.51.0	2844.52.0	2844.57.0
Gâche anti-poussière / Dustproof strike				9954.31.0



Pour fermetures en applique carénées réf. 6251 – 6252 – 6254 – 6256 – 6257

For encased surface mounted closing mechanisms ref. 6251 – 6252 – 6254 – 6256 – 6257




Référence des cylindres,
voir chapitre "Divers – Accessoires"
Cylinder refs, see "Accessories"

10 Pour éléments de manœuvre extérieur, si nécessaire
For outside fittings if required

Pour fermetures en applique carénées réf. 6290 **SECURE BAR**

For encased surface mounted closing mechanisms réf. 6290



Référence des cylindres,
voir chapitre "Divers – Accessoires"
Cylinder refs, see "Accessories"

10 Pour éléments de manœuvre extérieur, si nécessaire
For outside fittings if required

Divers et accessoires

Accessories



p.114
Verrous à onglet
Slide bolts



p.115
Verrous à levier
Lever locks




p.116
Gâches filantes
Extended strikes



p.117
Tringles / Accessoires
Rods and accessories



p.118
Ensembles béquilles
Handle sets



p.119
Poignées tubulaires et ailerons
Tubular and winged fixed handles



p.120
Anti-paniques
Anti-panic



p.121
Ferme-portails
Gate closer




p.122
Gâches électriques
Electric strikes



p.123
Clavier
Keypad



p.124
Gabarits
Templates



p.125
Clames
'Clamp' mounting



p.126
Cylindres
Europrofile cylinders

Réf. : 2877.10.0P

Modèle long

Long version



Longueur 350 mm

- livré avec gâches inox
- anodisé argent 2877.10.0P
- anodisé noir 2877.17.0P
- **350 mm long**
- Supplied with stainless steel strike
- Anodized silver 2877.10.0P
- Anodized silver 2877.17.0P

Réf. : 2876.10.0P


Modèle court

Short version



Longueur 190 mm

- livré avec gâches inox
- anodisé argent 2876.10.0P
- anodisé noir 2876.17.0P
- **190 mm long**
- Supplied with stainless steel strike
- Anodized silver 2876.10.0P
- Anodized black 2876.17.0P




Réf. : 2842.10.0
Modèle long
Long version

Réf. : 2841.10.0
Modèle court
Short version




Longueur 479 mm

- anodisé argent
- reçoit les pènes basculants de la gamme TF3 (série 6370)
- livrées avec guides, gâche et vis
- **479 mm long**
- Anodized silver
- Receives pivoting bolts of the TF3 (6370 series) range
- Supplied with guides, strike and screws



Longueur 229 mm

- anodisé argent
- livrées avec guides, gâche et vis
- **229 mm long**
- Anodized silver
- Supplied with guides, strike and screws



Gâches filantes


Extended strikes

2870
2875

Réf. : 2870.10.2



Pour portes 1 vantail

For 1 leaf doors



- Gâche filante anodisée argent.
- Hauteur 2400 mm recoupable jusqu'à 1820 mm.
- Compatible avec les serrures 6370 / 6372 et 6374.
- Simplifie la pose
 - Anodized silver extended strike
 - 2400 mm long that can be cut down to 1820 mm
 - Compatible with locks 6370 / 6372 / 6374
 - Simplified installation


- Utilisation sur portes avec ou sans barre de seuil.
- Gâche filante anodisée argent avec verrou haut et bas.
- Course des tringles 18 mm.
- Compatible avec les serrures 6370 / 6372 et 6374.
- Simplifie la pose
 - For uses on doors with or without a doorway bar
 - Anodized silver extended strike
 - 18 mm rod travel
 - Compatible with locks 6370 / 6372 / 6374
 - Simplified installation




Réf. : 2875.10.2

Pour portes 2 vantaux

For 2 leaf doors



COURSE X = STROKE X =
 - 18 avec barre de seuil - 18 with threshold
 - 27 sans barre de seuil - 27 without threshold




JEU DE TRINGLES

Rod sets



Réf. : 2837.00.0




- Tringles pour serrures 2 et 3 points
- Jeu de tringles filetées Ø 8 mm traité anti-corrosion
- Embouts avec protection anti-sciage
- Livrées avec guides, gâche et vis
- *Rods for 2 and 3 point locks*
- *Set of Ø 8 mm threaded rods, with anti-corrosion treatment*
- *Nickel-plated tips with cemented insert*
- *Supplied with guides, strike plate and screws*



Tringles de 1500 mm et 1000 mm
Rod 1500 mm and 1000 mm



Gâche
Strike




Guide
Guide

Kit
2837.00.0

- 1 tringle haute L 1500
- 1 tringle basse L 1000
- 1 gâche haute - 2 guides
- *1 high rod L 1500*
- *1 low rod L 1000*
- *1 high strike - 2 guides*

ADAPTATEURS

Adaptors



Réf. : 2833.00.1

- Paire d'adaptateurs pour tringles Ø 10 mm
- *Pair of adaptors for rods Ø 10 mm*




EMBOUS

Tips



Réf. : 2838.00.0

- Paire d'embouts de tringles plates
- Pour rainure de 15 x 20
- Autres rainures, nous consulter
- Livrée avec gâches
- *Pair of tips for flat rods*
- *For grooves 15 x 20*
- *Consult us for other groove sizes*
- *Supplied with strike plate*



RALLONGE DE TÊTIÈRE TF3 / TF5 *TF3 / TF5 Faceplate extension*


Rallonge de têtière TF3 et TF5 <i>Faceplate enlarger</i>	Inox <i>Stainless steel</i>	Inox Toilée <i>Stainless steel Brushed</i>
22 x 2.5 mm lg 600 mm	2878.00.0TP22	2878.00.0TP22B
24 x 2.5 mm lg 600 mm	2878.00.0TP24	2878.00.0TP24B
22 x 6 mm lg 600 mm	2878.00.0U6X22	2878.00.0U6X22B
24 x 6 mm lg 600 mm	2878.00.0U6X24	2878.00.0U6X24B

Série 1750





- Béquille double sur rosace
∅ 8 mm série 1752
- *rose mounted double handle ∅ 8 mm 1752 series*

- Ensembles béquilles / plaques pour cylindre europrofil
- pour porte de 40 à 50 mm
- entr'axe 92 – ∅ 8 mm
- *Handles for Europrofile cylinders*
- *For doors of 40 to 50 mm*
- *Backset 92 – ∅ 8 mm*






réf. 2808.00.0

- Douille de réduction : douille extérieure ∅ 8 mm, intérieure ∅ 7 mm
- *Reducing bush: external bush diameter ∅ 8 mm, internal section ∅ 7 mm*



Série 1752




série 1754

- Paire de rosaces adhésives pour cylindre europrofil
- *Pair of self-adhesive roses for Euro profile cylinder*


réf 7108.00.0

- Cylindre de chantier
- Europrofil – panneton DIN
- ∅ 7 mm
- *Work site cylinder*
- *Europrofile – DIN cylinder bit*
- ∅ 7 mm



série 7107.00.0

- Clé de chantier pour fouillot de 7 et 8 mm
- *Work site key for 7 & 8 mm follower*



Anodisé argent / Anodized argent	1750.10.0	1752.10.0	1754.10.0
Anodisé bronze / Anodized bronze	1750.17.0	1752.17.0	1754.17.0
Laqué blanc / Lacquered white	1750.51.0	1752.51.0	1754.51.0

Poignées tubulaires

Tubular fixed handles

1655 1656
1653 1654

Poignée aileron

Winged fixed handles



Série 1655 (L 295 mm)
Série 1656 (L 395 mm)

Série 1653 (L 250 mm)
Série 1654 (L 400 mm)



- Tube laiton ou inox
- Livrée avec visserie:
 - pour porte aluminium ép. 45 mm maxi
 - pour porte verre de 8 à 12 mm
- Montage sur trous Ø 16
- *Brass or stainless steel tube*
- *Supplied with screws:*
 - for aluminium door maximum thickness 45 mm
 - for glass doors between 8 to 12 mm thick
- *Mounting on 16 mm Ø holes*

- Aluminium anodisé
- Livré avec visserie:
 - pour portes alu ép. 45 mm
 - pour portes verre de 8 à 12 mm
- *Anodized aluminium*
- *Supplied with screws:*
 - for aluminium door maximum thickness 45 mm
 - for glass doors between 8 to 12 mm thick



	L 295 mm	L 395 mm
Laiton vernis / Varnished brass	1655.00.0	1656.00.0
Inox brossé / Satin stainless steel	1655.15.0	1656.15.0
Laqué blanc / Lacquered white	1655.51.0	1656.51.0



	L 250 mm	L 400 mm
Anodisé argent / Anodized silver plated	1653.10.0	1654.10.0
Laqué blanc / Lacquered white	1653.51.0	1654.51.0

Réf. : 0286.00.0
2 points haut et bas


- Couleur: noire
- Barre de manœuvre L. 900 mm (ajustable)
- Manœuvre et condamnation extérieure avec ensemble réf. 0288
- Loquet haut et bas identiques
- Livré avec tiges filetées, cache-tringles, protecteurs, gâches et visserie
- *Colour: Black*
- *Bar length 900 mm (adjustable)*
- *Outside operation and locking with ref 0288 set*
- *Identical H & L latches*
- *Supplied with threaded rods, rod cases, protectors, strikes and screws*




Réf. : 0284.00.0
1 point latéral



- Réversible. Couleur: noire
- Barre de manœuvre L. 900 mm (ajustable)
- Manœuvre et condamnation extérieure avec ensemble réf. 0288
- Livré avec gâche et visserie
- *Reversible. Colour: Black*
- *Bar length 900 mm (adjustable)*
- *Outside operation and locking with ref 0288 set*
- *Supplied with strike and screws*



Réf. : 0288.00.0



- Réversible. Couleur: noire
- Fonctionne avec ½ cylindre europrofil 30/10 (non fourni)
- Béquille débrayable (anti-vandalisme)
- Changement de cylindre sans dépose de la serrure.
- *Reversible. Colour: Black*
- *Functions with europrofile 30/10 latch cylinder (not supplied)*
- *Handle disable function (vandal protection)*
- *Cylinder can be changed without removal of handle*




Réf. : 5620.52.0

Pour portillon jusqu'à 1000 x 2200 mm

- Ferme portail à glissière
- Protection anti-rouille renforcée
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Bras spécial à glissière anti-pincement
- Réversible (gauche, droite)
- Huile thermostable (-20°C à 40°C)

For gate up to 1000 x 2200 mm

- Slide gate closer
- Reinforced anticorrosion treatment
- Adjustable closing speed and final impulse
- Special sliding anti-pinching closing arm
- Reversible (used on both lefthand and right hand gates)
- Thermostable oil (-20°C to 40 °C)




Réf. : 5680.52.0

Pour portillon jusqu'à 1400 x 2800 mm

- Ferme portail à glissière
- Protection anti-rouille renforcée
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Réglage de la force de fermeture
- Frein à l'ouverture réglable
- Bras spécial à glissière anti-pincement
- Réversible (gauche, droite)
- Huile thermostable (-20°C à 40°C)

For gate up to 1400 x 2800 mm

- Slide gate closer
- Reinforced anticorrosion treatment
- Adjustable closing speed and final impulse
- Adjustable break on opening
- Special sliding anti-pinching closing arm
- Reversible (used on both lefthand and right hand gates)
- Thermostable oil (-20°C to 40 °C)



Réf. : 2857.00.0

Modèle standard

- ouverture de porte à distance par bouton poussoir
- Réversible pour serrure main droite ou gauche
- Tension d'alimentation 12 volts continu 1 ampère

Standard model

- Push-button remote opening of door
- Reversible model for 'right-hand or 'left-hand' lock
- 12V DC Power supply (1 A)

Réf. : 2857.05.0

Modèle à décondamnation manuelle

- ouverture de porte à distance par bouton poussoir – décondamnation temporaire par levier
- conseillée dans les lieux publics où, à certains moments, il est nécessaire de donner libre accès
- pose sur chantiers sans branchement électrique

Model with manual release

- Push-button remote opening of door
- Advised for public buildings where free access is required at certain times
- Installed on work sites with no electrical supply

Réf. : 2857.25.0

Modèle à contact stationnaire sans palpeur

- décondamnation à distance avec mémorisation
- la gâche reste condamnée si pas d'ouverture et de fermeture de la porte (exemple d'entrée d'immeuble)
- obligation d'utiliser un ferme-porte

2857.30.0: idem ci-dessus + décondamnation manuelle

Model with stationary contact without sensor

- Remote release with memorisation
- The strike remains locked if no opening or closing of door (eg flats entrance)
- Obligation of using a door closer
- 2857.30.0: identical to above + manual release

Réf. : 2857.35.0

Modèle à décondamnation par coupure de courant



- décondamnation automatique si coupure de courant
- tension d'alimentation 12 volts continu (1 ampère)

Model with release on cutting of electricity supply

- Automatic release in the event of power cut
- 12V DC power supply (1 A)

Réf. : 2857.00.0PT

- Modèle réversible pour serrure main droite ou gauche
- Tension d'alimentation 12 volts continu 1 ampère
- Reversible model for 'right-hand or 'left-hand' lock
- 12V DC Power supply (1 A)



Réf. : 2858.10.V2




Clavier électronique 2858.10.V2

- tension d'alimentation 12 à 24 volts alternatif ou continu
- temporisation réglable de 1 à 17 secondes
- pose en applique par 4 vis
- clavier à touches lumineuses
- résiste à l'eau et à la poussière


Electronic keypad 2858.10.V2

- 12 to 24 AC/DC power supply
- 1 to 17 second adjustable time delay
- Surface mounted with 4 screws
- Keypad with luminous keys
- Waterproof and dustproof




Pour copiage

For duplication




Réf. : 2836.01.0

- Pour serrures 1 point
- For single point locks




Réf. : 2836.02.0

- Pour serrures 2 points
- For 2 points locks




Réf. : 2836.03.0

- Pour serrures 3 points et TF3 série 6370
- For 3 points locks and TF3 locks



Réf. : 2836.04.0

- Pour serrures TFC en applique
- For TFC rimlocks



Réf. : 2836.03.1



- Pour serrures TF3 séries 6470, 6570 et 6670
- For TFC rimlocks

Pour pose

For installation



- Pour serrures 6270
- Coffre 40-45 et 65 mm
- For 6270 locks
- Case 40-45 and 65 mm

Réf. : 2836.07.0




Réf. : 2836.06.0

- Pour serrures 6270
- Coffre 36 mm
- For 6270 locks
- Case 36 mm



- Kit gabarits TFC encastrées et appliques.
- Livré avec réf. 2836.04.0
- Template kits for flushfit and rimlocks
- Supplied with ref 2836.04.0



Réf. : 2836.05.0

L'utilisation de plus en plus fréquente de profils à rupture de pont thermique exige une fixation de tête adaptée n'endommageant pas la barrette isolante.


La fixation par clames répond à cette exigence en rendant la pose à la fois plus efficace, plus rapide et plus pratique.

Tous les profils ne peuvent pas recevoir ce type de fixation aussi nous vous précisons ci-dessous les indications techniques qui vous permettront de l'adapter ou non sur vos produits.

The more and more frequent use of thermal rupture profiles requires a mode of mounting of the faceplate that does not damage the insulating strip.

The mounting using clamps meets this requirement and makes the installation at the same time more effective, faster and more practical.

Not all profiles are compatible to this type of mounting and the technical characteristics that show whether or not they can be adapted to our products are shown below.



Choix du diamètre selon réf. serrure *Choice of diameters according to lock ref.*

Réf. Serrure <i>Ref. lock</i>	2260	2270	2835	2840	2870	2875	2876	2877	6370	6470	6570
Ø de vis <i>Ø screw</i>	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4

Choix des clames *Choice of clamps*

Largeur clames <i>Clamps thickness</i>	L. 10		L. 12		L. 16	
	M4	M5	M4	M5	M4	M5
19,5	2807.10.4.M4	2807.10.4.M5	2807.12.4.M4	2807.12.4.M5	2807.16.4.M4	2807.16.4.M5
22,5	2807.10.0.M4	2807.10.0.M5	2807.12.0.M4	2807.12.0.M5	2807.16.0.M4	2807.16.0.M5
24,5	2807.10.3.M4	2807.10.3.M5	2807.12.3.M4	2807.12.3.M5	2807.16.3.M4	2807.16.3.M5

Chaque référence correspond à un conditionnement de 100 clames et 100 vis
Each reference corresponds to a pack of 100 clamps and 100 screws


Réf. : 4391.xx.0
Cylindre 2 entrées



- 5 pistons
- Laiton nickelé
- 3 clé plates
- 5 pistons
- Nickel plated brass
- 3 flat bit keys

Réf. 4391.00.0PC pour les serrures réf. 2460.21.0 et 2460.28.0

Réf. : 4431.xx.0
Cylindre 1 entrée et bouton fixe



- 5 pistons
- Laiton nickelé
- 3 clé plates
- 5 pistons
- Nickel plated brass
- 3 flat bit keys

Réf. : 4431.00.0
Cylindre 1 entrée et bouton démontable




Réf. : 4471.00.0
½ Cylindre 1 entrée



- 5 pistons
- Laiton nickelé
- 3 clé plates
- 5 pistons
- Nickel plated brass
- 3 flat bit keys

Réf. : 4531.00.0
½ Cylindre à bouton démontable

- Laiton nickelé
- Nickel plated brass



Panneton DIN (norme DIN 18254)
DIN key bit (standard DIN 18254)

A	B					
30	10				4471.00.0	4531.00.0
30	30	7101VIPN1.00.7	4391.00.0	4331.00.0		
30	35	7101VIPN1.01.7				
30	40	7101VIPN1.02.7	4391.02.0			
30	45	7101VIPN1.03.7	4391.03.0			
30	50	7101VIPN1.04.7	4391.04.0			
30	55		4391.05.0			
30	60		4391.06.0			
30	70		4391.08.0			
35	35		4391.11.0	4331.03.0		
40	40		4391.21.0	4331.06.0		
45	45			4331.09.0		

Gâches standard – réglables

Strikes standard – adjustable

Tableau de repérage p. 128
Identification frames

Plans cotés p. 132
Plans

Gâches réglables à cames p. 134
Adjustable strikes with clamp fixing

Gâches pour serrures 1 point

Gâches centrales **non réglables**
Unadjustable central strikes

Pour serrures 1 point à pêne RECTILIGNE
For single point locks with rectangular bolts
réf : 2 162 / 2164 / 2241 / 2260 / 2264 / 2268 /
2460 / 2464 / 2560 / 2660 / 2760

Larg	Ep	Inox / Stainless st.	Alu / Alu	Acier / Steel
18	2,5			
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
19	2,5			
	4		2839.10.1L19	
	6		2839.10.2L19	
	8			
	10		2839.XX.4L19	
	12			
20	2,5	2835.20.0		
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
22	2,5	2835.00.X		
	4		2839.XX.1	
	6		2839.XX.2	
	8		2839.XX.3	
	10		2839.XX.4	
	12		2839.XX.5	
24	2,5	2835.24.0		
	4		2839.XX.1L24	2835.00.1A2P
	6	2835.00.0U6V2	2839.XX.2L24	2835.00.2A2P
	8		2839.XX.3L24	2835.00.3A2P
	10		2839.XX.4L24	2835.00.4A2P
	12		2839.XX.5L24	2835.00.5A2P

Pour serrures 1 point à pêne BASCULANT
For single point pivoting bolt locks
réf : 2360 / 2364 / 2364


18	2,5			
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
19	2,5			
	4		2839.10.1L19	
	6		2839.10.2L19	
	8			
	10		2839.XX.4L19	
	12			
20	2,5			
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
22	2,5	2835.00.X		
	4		2839.XX.1	
	6		2839.XX.2	
	8		2839.XX.3	
	10		2839.XX.4	
	12		2839.XX.5	
24	2,5	2835.24.0		
	4		2839.XX.1L24	
	6	2835.00.0U6	2839.XX.2L24	
	8		2839.XX.3L24	
	10		2839.XX.4L24	
	12			

Strikes for single point locks

Gâches centrales **réglables** pour portes à clamer
Adjustable central strikes for clamp fixing

Pour serrures 1 point à pêne RECTILIGNE
For single point locks with rectangular bolts
réf : 2162 / 2164 / 2241 / 2260 / 2264 / 2268
2460 / 2464 / 2560 / 2660 / 2760

Larg	Ep	Inox / Stainless st.
18	2,5	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
19	2,5	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
20	2,5	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
22	2,5	
	4	
	6	
	8	
	10	
	12	
24	2,5	
	4	
	5	2835.24.0R
	6	
	8	
	10	




Gâches pour serrures 2 - 3 points et TF Acier					Strikes for steel 2 & 3 point & Extended Faceplate
Gâches non réglables <i>Unadjustable central strikes</i>			Gâches réglables <i>Adjustable strikes</i>		
Pour serrures 2 et 3 points <i>For 2 & 3 point locks</i> réf : 1223 / 1233 / 2253 / 2271 / 2270 / 2272 / 2274 / 2570			Pour serrures 3 points à 1/2 tour de 14 mm Pour portes à clamer <i>For 3 point locks with 14 mm latch and with clamp fixing</i> réf : 2271 / 2270 / 2272 / 2274 / 2570		
Larg	Ep	Inox / Stainless st.	Alu / Alu	Acier / Steel	Inox / Stainless st.
Gâche haute <i>High Strike</i>					
24	2,5				
	4				
	6				
	8				
	10		2834.XX.4		
	12				
Gâche centrale <i>Central strike</i>					
18	2,5				
	4				
	6				
	8				
	10				
	12				
19	2,5				
	4		2839.10.1L19		
	6		2839.10.2L19		
	8				
	10		2839.XX.4L19		
	12				
20	2,5	2835.20.0			
	4				
	6				
	8				
	10				
	12				
22	2,5	2835.00.X			
	4		2839.XX.1		
	6		2839.XX.2		
	8		2839.XX.3		
	10		2839.XX.4		
	12		2839.XX.5		
24	2,5	2835.24.0			
	4		2839.XX.1L24	2835.00.1A2P	
	5				2835.24.0R
	6	2835.00.0U6V2	2839.XX.2L24	2835.00.2A2P	
	8		2839.XX.3L24	2835.00.3A2P	
	10		2839.XX.4L24	2835.00.4A2P	
12		2839.XX.5L24	2835.00.5A2P		
Gâche basse à obturateur <i>Low strike with cover</i>					
9954.31.0 ou 9954.31.3					

Gâches non réglables <i>Unadjustable strikes</i>				
Pour serrures TF Acier / <i>For steel TF locks</i> Réf : 6270 / 6274				
Larg	Ep	Inox / Stainless st.	Alu / Alu	Acier / Steel
Gâche intermédiaire <i>Intermediate strike</i>				
24	2,5	2843.00.0		
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
Gâche centrale <i>Central strike</i>				
24	2,5	2835.24.0		
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			

Gâches pour TF3


Strikes for TF3 locks




Réf. 6370, 6470D, 6474D, 6570D

Ref. 6370, 6470D, 6474D, 6570D


Gâches pour serrures TF3 Strikes for TF3 locks					Séries 6370 - 6470D - 6474D - 6570D				
Gâches non réglables Unadjustable strikes					Gâches réglables Adjustable strikes				
Pour serrures avec 1/2 tour larg:14 mm For locks with 14 mm wide latch réf: 6370/6372/6374/6470D/6474D/6570D					Pour serrures avec 1/2 tour larg: 11.5 mm For locks with 11.5 mm wide latch réf: 6370/6372/6374/6470D/6474D/6570D Têtière plate Flat faceplate			Pour serrures avec 1/2 tour larg: 14 mm Pour portes à clamer For clamp fixing door lock with 14 mm wide latch réf: 6370/6372/6374/6470D/6474D/6570D Têtière U U faceplate	
Larg	Ep	Inox / Stainless st.	Alu / Alu	Acier / Steel	Larg	Ep	Inox / Stainless st.		
Gâches intermédiaires, haute ou basse Intermediate strikes, high or low					Gâches intermédiaires, haute ou basse Intermediate strikes, high or low				
18	2,5				18	2,5	2840.18.0DXR		
	4					4			
	6					6			
	8					8			
	10					10			
20	2,5				20	2,5	2840.20.0DXR		
	4					4			
	6		2840.XX.2L20			6			
	8					8			
	10					10			
22	2,5	2840.00.0L22			22	2,5			
	4					4			
	6					6			
	8					8			
	10					10			
24	2,5	2840.00.0			24	2,5			
	4		2840.XX.1			4			
	6		2840.XX.2			5		2840.24.0RD	
	8		2840.XX.3			6			
	10		2840.XX.4			8			
Gâches centrales Central Strikes					Gâches centrales Central Strikes				
18	2,5				18	2,5	2835.18.XR		
	4					4			
	6					6			
	8					8			
	10					10			
19	2,5				19	2,5			
	4		2839.10.1L19			4			
	6		2839.10.2L19			6			
	8					8			
	10		2839.XX.4L19			10			
20	2,5	2835.20.0			20	2,5	2835.20.XR		
	4					4			
	6					6			
	8					8			
	10					10			
22	2,5	2835.00.X			22	2,5			
	4		2839.XX.1			4		2835.22.0R	
	6		2839.XX.2			6			
	8		2839.XX.3			8			
	10		2839.XX.4			10			
24	2,5	2835.24.0			24	2,5			
	4		2839.XX.1L24	2835.00.1A2P		4			
	6		2839.XX.2L24	2835.00.2A2P		5		2835.00.0U6RX	2835.24.0R
	8		2839.XX.3L24	2835.00.3A2P		6			
	10		2839.XX.4L24	2835.00.4A2P		8			
12		2839.XX.5L24	2835.00.5A2P	10					
14				14					




Gâches pour serrures TF3 Strikes for TF3 locks					Séries 6470 - 6670			
Gâches non réglables Unadjustable strikes					Gâches non réglables Adjustable strikes			
Pour serrures avec 1/2 tour larg: 14 mm For locks with 14 mm wide latch réf : 6470 / 6472 / 6474 / 6670					Pour serrure avec 1/2 tour larg: 11.5 mm For locks with 11.5 mm wide latch réf: 6470 / 6472 / 6474 Tête plate Flat faceplate		Pour portes à clamer serrure avec 1/2 tour larg: 14 mm For clamp fixing door lock with 14 mm wide latch réf : 6470 / 6472 / 6474 / 6670 Tête U U faceplate	
Larg	Ep	Inox / Stainless st.	Alu / Alu	Acier / Steel	Larg	Ep	Inox / Stainless st.	Inox / Stainless st.
Gâches intermédiaires, haute ou basse Intermediate strikes, high or low					Gâches intermédiaires, haute ou basse Intermediate strikes, high or low			
18	2,5				18	2,5	2840.18.0BXR	
	4					4		
	6					6		
	8					8		
	10					10		
20	2,5				20	2,5	2840.20.0BXR	
	4					4		
	6					6		
	8					8		
	10					10		
22	2,5	2840.00.3B			22	2,5	2840.22.0R	
	4					4		
	6					6		
	8					8		
	10					10		
24	2,5	2840.00.2B			24	2,5		2840.24.0RB
	4			2840.00.1A2P		4		
	6			2840.00.2A2P		5		
	8			2840.00.3A2P		6		
	10			2840.00.4A2P		8		
Gâches centrales Central Strikes					Gâches centrales Central Strikes			
18	2,5				18	2,5	2835.18.XR	
	4					4		
	6					6		
	8					8		
	10					10		
19	2,5				19	2,5		
	4		2839.10.1L19			4		
	6		2839.10.2L19			6		
	8					8		
	10		2839.XX.4L19			10		
20	2,5	2835.20.0			20	2,5	2835.20.XR	
	4					4		
	6					6		
	8					8		
	10					10		
22	2,5	2835.00.X			22	2,5		
	4		2839.XX.1			4	2835.22.0R	
	6		2839.XX.2			6		
	8		2839.XX.3			8		
	10		2839.XX.4			10		
24	2,5	2835.24.0			24	2,5		
	4		2839.XX.1L24	2835.00.1A2P		4		
	6	2835.00.0U6V2	2839.XX.2L24	2835.00.2A2P		5		2835.24.0R
	8		2839.XX.3L24	2835.00.3A2P		6	2835.00.0U6RX	
	10		2839.XX.4L24	2835.00.4A2P		8		
		2839.XX.5L24	2835.00.5A2P	10				
				12				
				14				




Réf. : 2834.00.0




Réf. : 2834.xx.4




Réf. : 2834.52.0




Réf. : 2835.00.0




Réf. : 2835.00.1




Réf. : 2835.00.0U6




Réf. : 2835.00.0U6V2




Réf. : 2835.00.0U6RD




Réf. : 2835.00.U6RG




Réf. : 2835.00.xA2P



Réf. : 2835.01.0




Réf. : 2835.20.0




Ep.	Acier / Steel
4	2835.00.1A2P
6	2835.00.2A2P
8	2835.00.3A2P
10	2835.00.4A2P
12	2835.00.5A2P


Réf. : 2835.22.0R




Réf. : 2835.24.0




Réf. : 2835.24.0R




Réf. : 2839.xx.x




Réf. : 2839.xx.xL24



Réf. : 2839.xx.xL24



Réf. : 2840.00.0




Ép. / Thickn.	Alu AS	Alu noir / Black Alu
4	2839.10.1	2839.17.1
6	2839.10.2	2839.17.2
8	2839.10.3	2839.17.3
10	2839.10.4	2839.17.4
12	2839.10.5	2839.17.5
14	2839.10.6	2839.17.6

Ép. / Thickn.	Alu AS	Alu noir / Black Alu
6	2839.10.2L19	2839.17.4L19
10	2839.10.4L19	2839.17.4L19


Ép. / Thickn.	Alu AS	Alu noir / Black Alu
4	2839.10.1L24	2839.17.1L24
6	2839.10.2L24	2839.17.2L24
8	2839.10.3L24	2839.17.3L24
10	2839.10.4L24	2839.17.4L24

Ép. / Thickn.	Alu AS	Alu noir / Black Alu
4	2840.10.1	2840.17.1
6	2840.10.2	2840.17.2
8	2840.10.3	2840.17.3
10	2840.10.4	2840.17.4


Réf. : 2840.00.0L22



Réf. : 2840.00.1




Réf. : 2840.00.xA2P




Ep.	Acier / Steel
4	2840.00.1A2P
6	2840.00.2A2P
8	2840.00.3A2P
10	2840.00.4A2P
12	2840.00.5A2P

Réf. : 2840.xx.2L20




Ép. / Thickn.	Alu AS	Alu noir / Black Alu
6	2840.10.2L20	2840.17.2L20

Réf. : 2840.00.2B




Réhausse. ép: 5 mm
Bushes. Thickness: 5 mm

Réf. : 2840.00.3B




Réhausse. ép: 5 mm
Bushes. Thickness: 5 mm


Réf. : 2840.22.0R




Réf. : 2840.24.0RD




Réf. : 2840.24.0RB




Réf. : 2843.00.0



Réf. : 9954.31.0








Réf. : 9954.31.3



– Pour serrures avec ½ tour de 11,5 mm ou à rouleau
– For locks with 11,5 mm latch or roller locks

Réglage horizontal +/- 1 mm
Horizontal adjustment +/- 1 mm

	L	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 13,5	Ø 14	Ø 14,8
		Gâche centrale Central strike 	18	2835.18.0R	2835.18.1R	2835.18.2R	2835.18.3R
	20	2835.20.0R	2835.20.1R	2835.20.2R	2835.20.3R	2835.20.4R	2835.20.5R
Gâche haute et bas pêne B Central strike 	18	2840.18.0B0R	2840.18.0B1R	2840.18.0B2R	2840.18.0B3R	2840.18.0B4R	2840.18.0B5R
	20	2840.20.0B0R	2840.20.0B1R	2840.20.0B2R	2840.20.0B3R	2840.20.0B4R	2840.20.0B5R
Gâche haute et bas pêne D Central strike 	18	2840.18.0D0R	2840.18.0D1R	2840.18.0D2R	2840.18.0D3R	2840.18.0D4R	2840.18.0D5R
	20	2840.20.0D0R	2840.20.0D1R	2840.20.0D2R	2840.20.0D3R	2840.20.0D4R	2840.20.0D5R




Plans cotés serrures à mortaiser


Plans




Réf. : 1223.xx.0




Réf. : 1233.30.0




Réf. : 1233.41.TI24







Réf. : 2162.39.0




Réf. : 2164.36.0







Réf. : 2260.xx.0




Réf. : 2260.xx.0TP24




Réf. 2264.xx.0



Réf. 2264.xx.0TP24




Réf. : 2268.xx.0




Coffre épaisseur 16 mm
Case thickness 16 mm

Réf. : 2268.xx.0V1




Réf. : 2268.xx.0H




Coffre épaisseur 16 mm
Case thickness 16 mm

Réf. : 2268.xx.1H




Coffre épaisseur 16 mm
Case thickness 16 mm


Réf. : 2270.xx.0




Réf. : 2270.xx.T124



Réf. : 2271.xx.0




Réf. : 2271.xx.T124







Réf. : 2272.xx.0




Réf. : 2274.xx.0




Réf. : 2274.xx.T124




Réf. : 2360.xx.0




Réf. : 2360.xx.0U6




Réf. : 2362.xx.0




Réf. : 2364.xx.0




Réf. : 2364.xx.0U6




Réf. : 2460.21.0
2460.28.0




Réf. : 2460.36.0
2460.39.0
2460.45.0




Réf. : 2464.xx.0




Réf. : 2560.xx.0




Réf. : 2562.xx.0



Réf. : 2565.36.0
2565.41.0




Réf. : 2565.47.0
2565.52.0
2565.57.0







Réf. : 2570.41.TIU6




Réf. : 2570.45.TI24




Réf. : 2570.47.TI24



Réf. : 2660.xx.0TP24









Réf. : 2760.xx.0TP24



Réf. : 6270.40.0 et 6270.45.0





Réf. : 6270.65.0

Réf. : 6270.36.0



Réf. : 6274.36.0

Réf. : 6274.40.0
6274.45.0










Réf. : 6370.xx.0
6370.xx.0A2P
6370.xx.1

Réf. : 6370.xx.0TP22


Réf. : 6372.xx.0
6372.xx.0A2P



Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm





Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm





Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6374.xx.0
6374.xx.0A2P
6374.xx.1




Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6374.xx.0TP22





Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6470.xx.0
6470.xx.0A2P
6470.xx.1




Réf. : 6470.xx.0TP22
6470.xx.0TP24



Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm




Réhausse polyamide. ép: 5 mm
Polyamide bushes. Thickness: 5 mm



Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm




Réhausse polyamide. ép: 5 mm
Polyamide bushes. Thickness: 5 mm

Réf. : 6470.xx.0D






Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6470.61.0i







Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6470.xx.2D



Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6472.xx.0
6472.xx.0A2P







Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réhausse polyamide. ép: 5 mm
Polyamide bushes. Thickness: 5 mm

Réf. : 6474.xx.0
6474.xx.0A2P
6474.xx.1

Réf. : 6474.xx.0TP22
6474.xx.0TP24




Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réhausse polyamide. ép: 5 mm
Polyamide bushes. Thickness: 5 mm




Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réhausse polyamide. ép: 5 mm
Polyamide bushes. Thickness: 5 mm



Réf. : 6474.xx.0C



Réf. : 6474.xx.2C






Gâche H et B. ép: 4 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 4 mm






Gâche H et B. ép: 4 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 4 mm

Réf. : 6474.xx.0D




Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6474.xx.2D








Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm

Réf. : 6570.xx.0



Réf. : 6570.xx.0D









Gâche H et B. ép: 4 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 4 mm

Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm


Réf. : 6570.xx.2C

Réf. : 6570.xx.2D



Gâche H et B. ép: 4 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 4 mm

Gâche H et B. ép: 2,5 mm
Top and Bottom strike.
Thickness: 2,5 mm



Index numérique

Numerical index

Conditions générales de ventes consultables sur www.stremler.fr
General terms of export sales available at www.stremler.fr

Index numérique

Numerical index

Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page	
0284.00.0	64	4	120	1	2260.45R0	62	20	17	1	2274.36R0	62	3	48	1
0286.00.0	64	4	120	1	2264.36.0	62	20	22	1	2274.39R0	62	3	48	1
0288.00.0	64	4	120	1	2264.39.0	62	20	22	1	2274.41R0	62	3	48	1
1204.15.1	62	5	31-34	1	2264.41.0	62	20	22	1	2360.36.0	62	20	21	1
1204.15.2	62	5	31-34	1	2264.45.0	62	20	22	1	2360.39.0	62	20	21	1
1205.15.1	62	5	31-34	1	2264.36.0TP24	62	20	22	1	2360.41.0	62	20	21	1
1205.15.2	62	5	31-34	1	2264.39.0TP24	62	20	22	1	2360.36R0	62	20	21	1
1223.30.0	62	2	41	1	2264.41.0TP24	62	20	22	1	2360.39R0	62	20	21	1
1223.41.0	62	2	41	1	2264.45.0TP24	62	20	22	1	2360.41R0	62	20	21	1
1233.30.0	62	2	40	1	2264.36R0	62	20	22	1	2360.45R0	62	20	21	1
1233.41.TI24	62	2	40	1	2264.39R0	62	20	22	1	2360.37.0U6	62	20	21	1
1750.10.0	64	5	118	1	2264.41R0	62	20	22	1	2360.41.0U6	62	20	21	1
1750.51.0	64	5	118	1	2268.36.0	62	22	31	1	2360.45.0	62	20	21	1
1752.10.0	64	5	118	1	2268.39.0	62	22	31	1	2362.36.0	62	20	27	1
1752.17.0	64	5	118	1	2268.41.0	62	22	31	1	2362.39.0	62	20	27	1
1752.51.0	64	5	118	1	2268.45.0	62	22	31	1	2362.41.0	62	20	27	1
1754.10.0	64	5	118	1	2268.36.0H	62	22	33	1	2362.45.0	62	20	27	1
1754.17.0	64	5	118	1	2268.39.0H	62	22	33	1	2364.36.0	62	20	24	1
1754.51.0	64	5	118	1	2268.41.0H	62	22	33	1	2364.39.0	62	20	24	1
1750.10.0A2P	64	5	69	1	2268.45.0H	62	22	33	1	2364.41.0	62	20	24	1
1750.51.0A2P	64	5	69	1	2268.36.0V1	62	22	32	1	2364.45.0	62	20	24	1
1757.10.0A2P	64	5	69	1	2268.39.0V1	62	22	32	1	2460.21.0	62	21	20	1
1757.51.0A2P	64	5	69	1	2268.41.0V1	62	22	32	1	2460.28.0	62	21	20	1
1759.10.0A2P	64	5	69	1	2268.45.0V1	62	22	32	1	2460.36.0	62	21	20	1
1759.51.0A2P	64	5	69	1	2268.36.1H	62	22	34	1	2460.39.0	62	21	20	1
2162.39.0	62	20	26	1	2268.39.1H	62	22	34	1	2460.45.0	62	21	20	1
2164.36.0	62	20	25	1	2268.41.1H	62	22	34	1	2460.36R0	62	21	20	1
2214200AI	80	0	80	1	2268.45.1H	62	22	34	1	2460.39R0	62	21	20	1
2214250AI	80	0	80	1	2270.36.0	62	3	46	1	2464.36.0	62	21	23	1
2214300AI	80	0	80	1	2270.39.0	62	3	46	1	2464.39.0	62	21	23	1
2214355AI	80	0	80	1	2270.41.0	62	3	46	1	2464.45.0	62	21	23	1
2215200AI	80	0	80	1	2270.45.0	62	3	46	1	2560.47.0	62	22	19	1
2215250AI	80	0	80	1	2270.36.TI24	62	3	46	1	2560.52.0	62	22	19	1
2215300AI	80	0	80	1	2270.39.TI24	62	3	46	1	2560.57.0	62	22	19	1
2215355AI	80	0	80	1	2270.41.TI24	62	3	46	1	2562.36.0	62	22	27	1
2218200AI	80	0	80	1	2270.45.TI24	62	3	46	1	2562.39.0	62	22	27	1
2218250NM	80	0	80	1	2270.36R0	62	3	46	1	2562.41.0	62	22	27	1
2218300NM	80	0	80	1	2270.39R0	62	3	46	1	2562.45.0	62	22	27	1
2218355NM	80	0	80	1	2270.41R0	62	3	46	1	2565.36.0	62	22	28	1
2241.36.0	62	20	16	1	2271.36.0	62	2	39	1	2565.41.0	62	22	28	1
2241.39.0	62	20	16	1	2271.39.0	62	2	39	1	2565.47.0	62	22	28	1
2241.41.0	62	20	16	1	2271.41.0	62	2	39	1	2565.52.0	62	22	28	1
2241.45.0	62	20	16	1	2271.45.0	62	2	39	1	2565.57.0	62	22	28	1
2241.36R0	62	20	16	1	2271.36.TI24	62	2	39	1	2570.41.TIU6	62	3	47	1
2241.39R0	62	20	16	1	2271.39.TI24	62	2	39	1	2570.45.TI24	62	3	47	1
2241.41R0	62	20	16	1	2271.41.TI24	62	2	39	1	2570.47.TI24	62	3	47	1
2253.30.0	62	2	38	1	2271.45.TI24	62	2	39	1	2660.37.0TP24	62	20	18	1
2253.36.0	62	2	38	1	2272.36.0	62	3	49	1	2660.42.0TP24	62	20	18	1
2253.39.0	62	2	38	1	2272.39.0	62	3	49	1	2660.47.0TP24	62	20	18	1
2253.41.0	62	2	38	1	2272.41.0	62	3	49	1	2660.52.0TP24	62	20	18	1
2253.41.TI24	62	2	38	1	2272.45.0	62	3	49	1	2660.57.0TP24	62	20	18	1
2260.36.0	62	20	17	1	2272.36R0	62	3	49	1	2760.42.0TP24	62	20	18	1
2260.39.0	62	20	17	1	2272.39R0	62	3	49	1	2760.47.0TP24	62	20	18	1
2260.41.0	62	20	17	1	2272.41R0	62	3	49	1	2760.52.0TP24	62	20	18	1
2260.45.0	62	20	17	1	2274.36.0	62	3	48	1	2760.57.0TP24	62	20	18	1
2260.36.0TP24	62	20	17	1	2274.39.0	62	3	48	1	2806.00.0	62	5	97/99	1
2260.39.0TP24	62	20	17	1	2274.41.0	62	3	48	1	2807.10.0M4	62	5	125	1
2260.41.0TP24	62	20	17	1	2274.45.0	62	3	48	1	2807.10.0M5	62	5	125	1
2260.45.0TP24	62	20	17	1	2274.36.TI24	62	3	48	1	2807.10.3M4	62	5	125	1
2260.36R0	62	20	17	1	2274.39.TI24	62	3	48	1	2807.10.3M5	62	5	125	1
2260.39R0	62	20	17	1	2274.41.TI24	62	3	48	1	2807.10.4M4	62	5	125	1
2260.41R0	62	20	17	1	2274.45.TI24	62	3	48	1	2807.10.4M5	62	5	125	1

Index numérique

Numerical index

Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page	
2807.12.0M4	62	5	125	1	2839.10.3L24	62	5	135	10	2845.10.2	62	5	101	10
2807.12.0M5	62	5	125	1	2839.10.4L19	62	5	135	10	2845.10.3	62	5	101	10
2807.12.3M4	62	5	125	1	2839.10.4L24	62	5	135	10	2845.10.4	62	5	101	10
2807.12.3M5	62	5	125	1	2839.10.5L24	62	5	135	10	2845.10.5	62	5	101	10
2807.12.4M4	62	5	125	1	2839.17.1	62	5	135	10	2845.10.7	62	5	101	10
2807.12.4M5	62	5	125	1	2839.17.2	62	5	135	10	2846.31.1	62	5	101	10
2807.16.0M4	62	5	125	1	2839.17.3	62	5	135	10	2846.31.2	62	5	101	10
2807.16.0M5	62	5	125	1	2839.17.4	62	5	135	10	2846.31.3	62	5	101	10
2807.16.3M4	62	5	125	1	2839.17.5	62	5	135	10	2846.31.4	62	5	101	10
2807.16.3M5	62	5	125	1	2839.17.6	62	5	135	10	2846.31.5	62	5	101	10
2807.16.4M4	62	5	125	1	2839.17.1L24	62	5	135	10	2846.31.6	62	5	101	10
2807.16.4M5	62	5	125	1	2839.17.2L24	62	5	135	10	2846.31.7	62	5	101	10
2808.00.0	64	5	118	1	2839.17.3L24	62	5	135	10	2847.00.0	62	5	101	10
2809.00.7	62	5	100	1	2839.17.4L19	62	5	135	10	2849.51.0	62	5	109	1
2833.00.1	62	5	117	1	2839.17.4L24	62	5	135	10	2849.55.0	62	5	109	1
2834.00.0	62	5	132	1	2839.17.5L24	62	5	135	10	2849.74.0	62	5	109	1
2834.10.4	62	5	132	1	2839.51.0V	62	5	109	1	2857.00.0	64	6	122	1
2834.17.4	62	5	132	10	2839.55.0V	62	5	109	1	2857.05.0	64	6	122	1
2834.52.0	62	5	132	1	2839.74.0V	62	5	109	1	2857.25.0	64	6	122	1
2835.00.0	62	5	132	20	2840.00.0	62	5	133	1	2857.30.0	64	6	122	1
2835.00.1	62	5	132	20	2840.00.0L22	62	5	133	1	2857.35.0	64	6	122	1
2835.00.0U6	62	5	132	10	2840.00.1	62	5	133	1	2857.00.0PT	64	6	122	1
2835.00.0U6V2	62	5	132	10	2840.00.1A2P	62	5	69/133	1	2857.05.0PT	64	6	122	1
2835.00.0U6RD	62	5	132	1	2840.00.2A2P	62	5	69/133	1	2857.25.0PT	64	6	122	1
2835.00.0U6RG	62	5	132	1	2840.00.3A2P	62	5	69/133	1	2857.30.0PT	64	6	122	1
2835.00.1A2P	62	5	69	1	2840.00.4A2P	62	5	69/133	1	2870.10.2	62	5	116	10
2835.00.2A2P	62	5	69	1	2840.00.5A2P	62	5	69/133	1	2875.10.2	62	5	116	10
2835.00.3A2P	62	5	69	1	2840.10.1	62	5	133	1	2876.10.0P	62	5	114	1
2835.00.4A2P	62	5	69	1	2840.10.2	62	5	133	1	2876.17.0P	62	5	114	1
2835.00.5A2P	62	5	69	1	2840.10.3	62	5	133	1	2877.10.0P	62	5	114	1
2835.01.0	62	5	132	1	2840.10.4	62	5	133	1	2877.17.0P	62	5	114	1
2835.18.0R	62	5	135	1	2840.10.2L20	62	5	133	1	2878.00.0TP22	62	5	117	1
2835.18.1R	62	5	135	1	2840.17.1	62	5	133	1	2878.00.0TP22B	62	5	117	1
2835.18.2R	62	5	135	1	2840.17.2	62	5	133	1	2878.00.0TP24	62	5	117	1
2835.20.0	62	5	132	20	2840.17.3	62	5	133	1	2878.00.0TP24B	62	5	117	1
2835.20.3R	62	5	135	1	2840.17.4	62	5	133	1	2878.00.0U6X22	62	5	117	1
2835.20.4R	62	5	135	1	2840.17.2L20	62	5	133	1	2878.00.0U6X22B	62	5	117	1
2835.20.5R	62	5	135	1	2840.18.0B0R	62	5	134	1	2878.00.0U6X24	62	5	117	1
2835.22.0R	62	5	135	1	2840.18.0B1R	62	5	134	1	2878.00.0U6X24B	62	5	117	1
2835.24.0	62	5	132	20	2840.18.0B2R	62	5	134	1	4210205NM	62	80	80	1
2835.24.0R	62	5	132	1	2840.18.0D0R	62	5	134	1	4210255NM	62	80	80	1
2835.40.0R	62	5	109	1	2840.18.0D1R	62	5	134	1	421028AI	62	80	82	1
2836.01.0	62	5	124	1	2840.18.0D2R	62	5	134	1	4210305NM	62	80	80	1
2836.02.0	62	5	124	1	2840.20.0B3R	62	5	134	1	4210355NM	62	80	80	1
2836.03.0	62	5	124	1	2840.20.0B4R	62	5	134	1	421038AI	62	80	82	1
2836.03.1	62	5	124	1	2840.20.0B5R	62	5	134	1	4211205NM	62	80	80	1
2836.04.0	62	5	124	1	2840.20.0D3R	62	5	134	1	4211255NM	62	80	80	1
2836.05.0	62	5	124	1	2840.20.0D4R	62	5	134	1	4211305NM	62	80	80	1
2836.06.0	62	5	124	1	2840.20.0D5R	62	5	134	1	4211355NM	62	80	80	1
2836.07.0	62	5	124	1	2840.22.0R	62	5	133	1	4216205NM	62	80	80	1
2837.00.0	62	5	117	1	2840.24.0RB	62	5	133	1	4216255NM	62	80	80	1
2837.05.0	62	5	117	1	2840.24.0RD	62	5	133	1	4216305NM	62	80	80	1
2838.00.0	62	5	117	1	2841.10.0	64	5	115	1	4216355NM	62	80	80	1
2839.10.1	62	5	135	10	2842.10.0	64	5	115	1	4219205NM	62	80	80	1
2839.10.2	62	5	135	10	2843.00.0	62	5	133	1	4219255NM	62	80	80	1
2839.10.3	62	5	135	10	2843.10.2	62	5	101	10	4219305NM	62	80	80	1
2839.10.4	62	5	135	10	2843.17.2	62	5	101	10	4219355NM	62	80	80	1
2839.10.5	62	5	135	10	2844.51.0	62	5	111	1	4230205NM	62	80	83	1
2839.10.6	62	5	135	10	2844.52.0	62	5	111	1	4230255NM	62	80	83	1
2839.10.1L24	62	5	135	10	2844.55.0	62	5	111	1	4230305NM	62	80	83	1
2839.10.2L19	62	5	135	10	2844.57.0	62	5	111	1	4230355NM	62	80	83	1
2839.10.2L24	62	5	135	10	2845.10.1	62	5	101	10	4230L25NM	62	80	84	1

Index numérique

Numerical index

Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page	
4230L35NM	62	80	84	1	4431.00.0	64	1	126	1	6270.40.0	62	10	74	1
4230L65NM	62	80	84	1	44600HH	80	0	86	1	6270.45.0	62	10	74	1
4230LB25N	62	80	84	1	44700HH	80	0	86	1	6270.65.0	62	10	74	1
4230LB355N	62	80	84	1	4471.00.0	64	1	126	1	6274.36.0	62	10	75	1
4230LB65N	62	80	84	1	4531.00.0	64	1	126	1	6274.40.0	62	10	75	1
4230P355NM	62	80	84	1	5620.52.0	64	8	121	1	6274.45.0	62	10	75	1
4230P35NM	62	80	84	1	5680.52.0	64	8	121	1	6290.51.15	62	12	110	1
4230P55NM	62	80	84	1	6251.51.15	62	13	106	1	6290.51.25	62	12	110	1
4230PB355N	62	80	84	1	6251.51.24	62	13	106	1	6290.51.30	62	12	110	1
4230PB35N	62	80	84	1	6251.51.30	62	13	106	1	6290.52.15	62	12	110	1
4230PB55N	62	80	84	1	6251.55.15	62	13	106	1	6290.52.25	62	12	110	1
4231205NM	62	80	83	1	6251.55.24	62	13	106	1	6290.52.30	62	12	110	1
4231255NM	62	80	83	1	6251.55.30	62	13	106	1	6290.55.15	62	12	110	1
4231305NM	62	80	83	1	6251.74.15	62	13	106	1	6290.55.25	62	12	110	1
4231355NM	62	80	83	1	6251.74.24	62	13	106	1	6290.55.30	62	12	110	1
4231L25NM	62	80	84	1	6251.74.30	62	13	106	1	6290.57.15	62	12	110	1
4231L35NM	62	80	84	1	6252.51.15	62	13	107	1	6290.57.25	62	12	110	1
4231L65NM	62	80	84	1	6252.51.24	62	13	107	1	6290.57.30	62	12	110	1
4231P355NM	62	80	84	1	6252.51.30	62	13	107	1	6370.36.0	62	8	54	1
4231P35NM	62	80	84	1	6252.55.15	62	13	107	1	6370.39.0	62	8	54	1
4231P55NM	62	80	84	1	6252.55.24	62	13	107	1	6370.41.0	62	8	54	1
4236205NM	62	80	83	1	6252.55.30	62	13	107	1	6370.45.0	62	8	54	1
4236255NM	62	80	83	1	6252.74.15	62	13	107	1	6370.36.0A2P	62	8	66	1
4236305NM	62	80	83	1	6252.74.24	62	13	107	1	6370.39.0A2P	62	8	66	1
4236355NM	62	80	83	1	6252.74.30	62	13	107	1	6370.41.0A2P	62	8	66	1
4236L25NM	62	80	84	1	6253.51.15	62	13	109	1	6370.45.0A2P	62	8	66	1
4236L35NM	62	80	84	1	6253.51.24	62	13	109	1	6370.36.1	62	8	54	1
4236L65NM	62	80	84	1	6253.51.30	62	13	109	1	6370.39.1	62	8	54	1
4236P355NM	62	80	84	1	6253.55.15	62	13	109	1	6370.41.1	62	8	54	1
4236P35NM	62	80	84	1	6253.55.24	62	13	109	1	6370.45.1	62	8	54	1
4236P55NM	62	80	84	1	6253.55.30	62	13	109	1	6370.36R0	62	8	54	1
4237205NM	62	80	83	1	6253.74.15	62	13	109	1	6370.39R0	62	8	54	1
4237255NM	62	80	83	1	6253.74.24	62	13	109	1	6370.41R0	62	8	54	1
4237305NM	62	80	83	1	6253.74.30	62	13	109	1	6370.40.0TP22	62	8	54	1
4237355NM	62	80	83	1	6254.51.15	62	13	107	1	6370.45.0TP22	62	8	54	1
4240205NM	62	80	81	1	6254.51.24	62	13	107	1	6372.36.0	62	8	62	1
4240255NM	62	80	81	1	6254.51.30	62	13	107	1	6372.39.0	62	8	62	1
4240305NM	62	80	81	1	6254.55.15	62	13	107	1	6372.41.0	62	8	62	1
4240355NM	62	80	81	1	6254.55.24	62	13	107	1	6372.45.0	62	8	62	1
4241205NM	62	80	81	1	6254.55.30	62	13	107	1	6372.36.0A2P	62	8	68	1
4241255NM	62	80	81	1	6254.74.15	62	13	107	1	6372.39.0A2P	62	8	68	1
4241305NM	62	80	81	1	6254.74.24	62	13	107	1	6372.41.0A2P	62	8	68	1
4241355NM	62	80	81	1	6254.74.30	62	13	107	1	6372.45.0A2P	62	8	68	1
4241C05NM	62	80	81	1	6255.51.15	62	13	106	1	6372.36R0	62	8	62	1
4241C355NM	62	80	81	1	6255.51.24	62	13	106	1	6372.39R0	62	8	62	1
4241C35NM	62	80	81	1	6255.51.30	62	13	106	1	6372.41R0	62	8	62	1
4241C55NM	62	80	81	1	6255.55.15	62	13	106	1	6374.36.0	62	8	59	1
4246205NM	62	80	81	1	6255.55.24	62	13	106	1	6374.39.0	62	8	59	1
4246255NM	62	80	81	1	6255.55.30	62	13	106	1	6374.41.0	62	8	59	1
4246305NM	62	80	81	1	6255.74.15	62	13	106	1	6374.45.0	62	8	59	1
4246355NM	62	80	81	1	6255.74.24	62	13	106	1	6374.36.0A2P	62	8	67	1
4391.00.0	64	1	126	1	6255.74.30	62	13	106	1	6374.39.0A2P	62	8	67	1
4391.00.0PC	64	1	126	1	6256.51.24	62	13	108	1	6374.41.0A2P	62	8	67	1
4391.02.0	64	1	126	1	6256.55.24	62	13	108	1	6374.45.0A2P	62	8	67	1
4391.03.0	64	1	126	1	6256.74.24	62	13	108	1	6374.36.1	62	8	59	1
4391.04.0	64	1	126	1	6257.51.24	62	13	108	1	6374.39.1	62	8	59	1
4391.05.0	64	1	126	1	6257.55.24	62	13	108	1	6374.41.1	62	8	59	1
4391.06.0	64	1	126	1	6257.74.24	62	13	108	1	6374.45.1	62	8	59	1
4391.08.0	64	1	126	1	6259.51.24	62	13	109	1	6374.36R0	62	8	59	1
4391.11.0	64	1	126	1	6259.55.24	62	13	109	1	6374.39R0	62	8	59	1
4391.21.0	64	1	126	1	6259.55.24	62	13	109	1	6374.41R0	62	8	59	1
4391.70.0	64	1	126	1	6270.36.0	62	10	74	1	6374.40.0TP22	62	8	59	1

Index numérique

Numerical index

Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page			Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page			Reference	Famille Category	sous-famille subcategory	Page		
6374.45.0TP22	62	8	59		1	6419.74.0	62	5	109		1	6570.39.0	62	9	56		1
6400.10.0	62	6	97		1	6470.36.0	62	9	55		1	6570.41.0	62	9	56		1
6400.17.0	62	6	97		1	6470.39.0	62	9	55		1	6570.45.0	62	9	56		1
6400.50.0	62	6	97		1	6470.41.0	62	9	55		1	6570.41.0D	62	9	57		1
6400.51.0	62	6	97		1	6470.45.0	62	9	55		1	6570.45.0D	62	9	57		1
6400.52.0	62	6	97		1	6470.41.0D	62	9	55		1	6570.45.2D	62	9	57		1
6401.10.0	62	6	99		1	6470.45.0D	62	9	55		1	6670.36.0	62	9	58		1
6401.17.0	62	6	99		1	6470.45.2D	62	9	55		1	6670.39.0	62	9	58		1
6401.50.0	62	6	99		1	6470.61.0i	62	9	76		1	6670.41.0	62	9	58		1
6401.51.0	62	6	99		1	6470.36.0A2P	62	9	66		1	6670.45.0	62	9	58		1
6401.52.0	62	6	99		1	6470.39.0A2P	62	9	66		1	7101VIPN1.00.7	64	1	126		1
6402.00.0	62	6	92		1	6470.41.0A2P	62	9	66		1	7101VIPN1.01.7	64	1	126		1
6403.00.0	62	6	92		1	6470.45.0A2P	62	9	66		1	7101VIPN1.02.7	64	1	126		1
6404.10.0	62	6	99		1	6470.36.0PT	62	9	55		1	7101VIPN1.03.7	64	1	126		1
6404.17.0	62	6	99		1	6470.39.0PT	62	9	55		1	7101VIPN1.04.7	64	1	126		1
6404.50.0	62	6	99		1	6470.41.0PT	62	9	55		1	7107.00.0	64	5	118		1
6404.51.0	62	6	99		1	6470.45.0PT	62	9	55		1	7108.00.0	64	1	118		20
6405.10.0	62	6	98		1	6470.36.1	62	9	55		1	9954.31.3	62	5	133		1
6405.17.0	62	6	98		1	6470.39.1	62	9	55		1	C2210INOX	80	0	86		1
6405.50.0	62	6	98		1	6470.41.1	62	9	55		1	C2216INOX	80	0	86		1
6405.51.0	62	6	98		1	6470.45.1	62	9	55		1	C2230INOX	80	0	86		1
6406.10.0	62	6	98		1	6470.40.0TP22	62	9	55		1	C2240INOX	80	0	86		1
6406.17.0	62	6	98		1	6470.45.0TP22	62	9	55		1	C2246INOX	80	0	86		1
6406.50.0	62	6	98		1	6470.49.0TP22	62	9	55		1	C241CINOX	80	0	86		1
6406.51.0	62	6	98		1	6470.40.0TP24	62	9	55		1	E19000BL	80	0	85		1
6407.10.0	62	6	97		1	6470.45.0TP24	62	9	55		1	E19000NE	80	0	85		1
6407.17.0	62	6	97		1	6472.36.0	62	9	62		1	E19100BL	80	0	85		1
6407.50.0	62	6	97		1	6472.39.0	62	9	62		1	E19100NE	80	0	85		1
6407.51.0	62	6	97		1	6472.41.0	62	9	62		1	E21000BL	80	0	85		1
6408.10.0	62	6	97		1	6472.45.0	62	9	62		1	E21000NE	80	0	85		1
6408.17.0	62	6	97		1	6472.36.0PT	62	9	62		1	E21000NM	80	0	85		1
6408.50.0	62	6	97		1	6472.39.0PT	62	9	62		1	GUARPOHC	80	0	86		1
6408.51.0	62	6	97		1	6472.41.0PT	62	9	62		1	SUPLE104	80	0	87		1
6409.10.1	62	6	100		1	6472.45.0PT	62	9	62		1	SUPLE304	80	0	87		1
6409.17.1	62	6	100		1	6474.36.0	62	9	60		1	T2110510M	80	0	87		1
6409.50.1	62	6	100		1	6474.39.0	62	9	60		1	T2110511M	80	0	87		1
6409.51.1	62	6	100		1	6474.41.0	62	9	60		1	T3010510	80	0	87		1
6409.10.2	62	6	100		1	6474.45.0	62	9	60		1	T3010511	80	0	87		1
6409.17.2	62	6	100		1	6474.36.0C	62	9	61		1	T3010540	80	0	87		1
6409.50.2	62	6	100		1	6474.39.0C	62	9	61		1	T3010541	80	0	87		1
6409.51.2	62	6	100		1	6474.41.0C	62	9	61		1	U2910210	80	0	87		1
6409.10.3	62	6	100		1	6474.45.0C	62	9	61		1	U2910211	80	0	87		1
6409.17.3	62	6	100		1	6474.40.2C	62	9	61		1	U2910240	80	0	87		1
6409.50.3	62	6	100		1	6474.45.2C	62	9	61		1	U2910241	80	0	87		1
6409.51.3	62	6	100		1	6474.41.0D	62	9	61		1	U3013310	80	0	87		1
6409.10.4	62	6	100		1	6474.45.0D	62	9	61		1	U3013311	80	0	87		1
6409.17.4	62	6	100		1	6474.40.2D	62	9	61		1	U3013340	80	0	87		1
6409.50.4	62	6	100		1	6474.45.2D	62	9	61		1	U3013341	80	0	87		1
6409.51.4	62	6	100		1	6474.36.1	62	9	60		1						
6409.10.5	62	6	100		1	6474.39.1	62	9	60		1						
6409.17.5	62	6	100		1	6474.41.1	62	9	60		1						
6409.50.5	62	6	100		1	6474.45.1	62	9	60		1						
6409.51.5	62	6	100		1	6474.36.0A2P	62	9	67		1						
6410.00.0	62	6	92		1	6474.39.0A2P	62	9	67		1						
6411.00.0	62	6	92		1	6474.41.0A2P	62	9	67		1						
6411.00R0	62	6	92		1	6474.45.0A2P	62	9	67		1						
6412.00.0	62	6	92		1	6474.40.0TP22	62	9	60		1						
6412.00R0	62	6	92		1	6474.45.0TP22	62	9	60		1						
6413.00.0	62	6	92		1	6474.49.0TP22	62	9	60		1						
6413.00R0	62	6	92		1	6474.40.0TP24	62	9	60		1						
6419.55.0	62	5	109		1	6474.45.0TP24	62	9	60		1						
6419.51.0	62	5	109		1	6570.36.0	62	9	56		1						

Notes

Notes



www.stremler.fr



Rue Alexandre Fichet
80460 Oust-Marest

Tél. : 03 22 23 76 00
Fax : 03 22 23 28 01
accueil@stremler.fr

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY